

# 新品CZ-25000N玻璃瓶垂直载荷试验机

产品名称	新品CZ-25000N玻璃瓶垂直载荷试验机
公司名称	湖南普柯特包装检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普柯特 型号:CZ-25000N 出厂:湖南
公司地址	湖南省永州市冷水滩区河东潇湘东路与舜皇路交汇处1401
联系电话	0746-8217897 13365866087

## 产品详情

CZ-25000N垂直载压试验机可对各种玻璃瓶、金属罐、气雾罐等包装容器进行垂直轴压强度测试，其操作简单、方便，可将包装容器放置于工作台上进行试验。其采用触摸屏PLC控制系统，经伺服系统马达的转动，再经过变速机构减速后驱动T型丝杆副带动上升与下降，来完成试样压缩试验。其试验速度可调满足不同材料对试验速度的要求，力值由触摸屏显示，试验速度在机台可调。根据试验方式不同，选装相应试验治具。

### 一、主要技术指标

1. MAX试验力：25000 N
2. 测试误差： ± 0.5%
3. 试验速度：可调
4. 试验空间高度：50-350mm
5. 力值分辨率：10N
6. 速度精度：± 2%
7. 测试方式：点动/自动切换控制

8. 电源：AC 220V

9. 外形尺寸：760\*340\*1260 mm

10. 净重：135 kg

## 一．主要功能与特点

1.力值数字触摸屏显示；

2.自动/手动功能

3.速度可设置

4.负荷上限控制；

5.可保存测试数据。

6.可查阅历史保存数据100条（峰值、MAX值、MIN值、平均值）。

可通过U盘导出保存数据，可在电脑表格软件/WPS读出并保存。

7.两种试验方式：通过性试验、破坏性试验。

8.自动显示：在整个试验过程中，实时显示试验力、峰值压力；

9.独特碎片收集方式。可根据不同瓶子高度进行组合。

10.并有故障报警显示。

11.设备具有安全保护功能：在自动情况下按“急停”或“突然开门”

设备会自动停止，防止意外发生。

#### 四.开机画面

#### 五.各功能键使用说明

进入参数画面

当有压力时上升速度转变为

增压速度慢速运行。

进入保存数据画面

清空保存数据。

在无压力情况下，可归零。每测试一次可保存数据共100条，在插入后按导出数据保存到U盘。

#### 六.试验方法设定

1、设备设有自动和手动两种模式。

2、在自动情况下（升降平台在最低位），放置好产品关好门，按启动键设备将自动运行一次，自动记录峰值压力。在中途开门或按停止键设备将停止运行。设备运行可将自动转变手动再按上升或下降。

