

嵌入式防尾随联动锁 GA576-2018 宏泰金融锁

产品名称	嵌入式防尾随联动锁 GA576-2018 宏泰金融锁
公司名称	浙江宏泰电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏泰 型号:LDS16 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市宁康西路375号
联系电话	0577-62510036 13777727009

产品详情

产品型号：LDS16联网型嵌入式防尾随联动控制系统

联动互锁功能：当其中任一门处于开启状态时，禁止另一扇门的开启，包括机械钥匙也不能开启，具有防尾随未关门提示功能：**当任一门开启超过规定的时间(可调)后未关闭或假锁，则通过现场语音以及远程主机报警提示功能：**当发生警情时，按下营业室内子键盘上的锁闭按钮，即可实现两道门同时强制锁闭，使门内外均不能开启。按下双开按钮，内外门同时被打开，形成通道门方便工作人员逃生。 **胁迫暗报警：**如果工作人员在罪犯的威胁下按下双开按钮，即向控制中心发出了暗报警信号，既保证了人身安全又能及时报警。**指纹开门，**即向控制中心发出了暗报警信号，既保证了人身安全又能及时报警。**明报警功能：**当关门超时或者被非法打开时，此时会有语音报警提示以及向控制中心远程报警。**通道照明功能：**当任一门开启时，通道灯自动开启，延时照明1分钟(可调)自动熄灭，既省电又方便。**后备电源：**当主电源断电后，备用电源可支持系统连续工作 48h； **系统化管理：**通过联动互锁门禁管理系统对进出时间、进出方式以及进出的实时视频进行管理，并存储相应数据方便事后查询；**多种开门方式：**IC卡、指纹、密码以及远程开门等，可多人组合开门，如单人、双人、三人、首卡以及远程确认开门。**电子地图：**导入相应的现场地图，并设置相应的门禁设备，就能实时监控现场的门状态、实时的出入门事件以及报警事件。

安装尺寸与传统防盗锁尺寸通用(30*240)，升级换代轻松便捷； 采用步进电机驱动，全金属齿轮传动，性能稳定；**带斜舌定位功能，**无需另外安装闭门器(斜舌开启方式可选自动或手动)； **多种开锁方式可选：**钥匙、刷卡、密码、指纹、远程开门等；**符合GA576-2018《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》行业标准；** 符合GA/T73-2015标准C级要求。

锁舌伸出长度 24mm 工作电压：DC12V~18V 工作电流： 0.85A 静态电流：30mA
开锁功率： 10.2W 开锁延时：5s

