

抗磨液压油价格 安徽野牛 蚌埠抗磨液压油

产品名称	抗磨液压油价格 安徽野牛 蚌埠抗磨液压油
公司名称	安徽野牛润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市淮南北路宝湾国际B2-142
联系电话	15955030550 13385603193

产品详情

抗磨液压油的用途：

- 1、抗磨液压油L-HM 32/46/68/100适用于工程、建筑、矿山、轧钢、塑料加工等机械的中、高压液压系统，钢 - 铜摩擦付的叶片泵和柱塞泵等均适用。
- 2、抗磨液压油主要用于重负荷、中压、高压的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵的液压系统。
- 3、用于中压、高压工程机械、引进设备和车辆的液压系统。如电脑数控机床、隧道掘进机、履带式起重机、液压反铲挖掘机和采煤机等。
- 4、除适用于各种液压泵的中高压液压系统外，也可用于中等负荷工业齿轮(蜗轮、双曲线齿轮除外)的润滑。其应用的环境温度为-10°C-40 ' C。该产品与丁1腈橡胶具有良好的适应性。

液压挖掘机更换液压油的方法步骤如下： 拆下系统内所有滤清器的滤芯。更换滤芯时，要仔细地检查滤芯上有无金属粉末或其他杂质，这样可以了解系统中零件的磨损情况。

放掉主液压泵、回转马达、行走马达腔内的旧油，蚌埠抗磨液压油，并注满新油。

安装曾拆卸过的油管。安装各油管前，一定要重新清洗管接头，抗磨液压油68，并用绸布擦干净，严禁用棉纱、毛巾等纤维织物擦拭管接头。安装螺纹接头时应使用密封胶带，抗磨阻燃液压油，粘贴时应与螺纹的旋转方向相反。应按次序、按规定的扭矩依次安装和连接好各管接头。

从加油口给油箱加油。先将加油滤芯安装好，再打开新油油桶，用滤油机将新油注入油箱内，抗磨液压油价格，将油加至油标的上限处为止，盖好加油盖。

抗磨液压油的性质优点用途

1、粘度和粘温特性：粘度是液压油的主要指标，对系统的平稳工作有着重要影响。粘度过小时，润滑表面容易产生磨损，从而使液压元件的内漏和外漏增加，泵容积效率降低，油温上升。而粘度过大时，泵吸油困难，流动过程能量损失增加，系统的发热增加，油温也升高。因此，必须具有合适的粘度。在多数情况下，液压油一般用40 运动粘度11.0 - 60.0mm²/s。

由于工程机械一般在露天工作，油温随着气温的变化而变化，所以为了保证液压系统稳定工作，要求油品的粘度指数越大越好。一般抗磨液压油的粘度指数要求不低于90，低温液压油不低于130。

2、低温性：液压油的低温性包括三个方面：1) 低温流动性。2) 低温启动性。

3、低温泵送性：后两种性能主要与油品低温粘度有关。

4、氧化安定性：液压油要求具有良好的氧化安定性，以减少氧化变质形成酸性物质和沉淀物对液压设备产生不良影响，并延长油品换油期。通常要求酸值达到2mgKOH/g的时间不少于100h。

抗磨液压油价格-安徽野牛(在线咨询)-蚌埠抗磨液压油由安徽野牛润滑油商贸有限公司提供。抗磨液压油价格-安徽野牛(在线咨询)-蚌埠抗磨液压油是安徽野牛润滑油商贸有限公司（www.ahktgd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。