

电动梅花型切断阀、电动圆形闸板阀、对夹式圆形插板阀

产品名称	电动梅花型切断阀、电动圆形闸板阀、对夹式圆形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ973H/X/Y-1 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

电动梅花型切断阀、电动圆形闸板阀、对夹式圆形插板阀性能：公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50~600mm NPS 2"~24"适用温度：-38~+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级(液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$)软密封：A级(零泄漏)配套附件：安装法兰

执行标准; 设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94 法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

电动梅花型切断阀、电动圆形闸板阀、对夹式圆形插板阀安装注意事项：1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

试压报告

电动梅花型切断阀、电动圆形闸板阀、对夹式圆形插板阀结构图