

白铁风管定制 大鹏白铁 兴亮达白铁通风工程

产品名称	白铁风管定制 大鹏白铁 兴亮达白铁通风工程
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

二、铝箔复合玻纤风管 铝箔复合玻纤风管直接用铁皮风管的保温材料-超细玻璃棉制作而成。1992 年就有超级风管（玻纤风管）进入国内市场，虽然经过了十多年的市场运作，但目前市场份额仍然相当小，甚至有份额萎缩的趋势。1、铝箔复合玻纤风管优点：
1)吸声。因其直接用超细玻璃棉制作，材质比较松散，有较好的吸声性能。2)重量轻。每平方米重量 3kg 左右。2、但与铁皮风管相比缺点也很多：
1)强度差。因直接用超细玻璃棉制作，承压能力差，只能在低压、小风管使用。

成品保护要求高，容易被后期的水电和装修工程弄破。不能清洗。
2)怕潮湿。超细玻璃棉的吸水率极高，如果表面封闭不到位，特别是在开槽后，白铁风管装置，会吸收大量的水分，白铁风管，降低保温性能和强度。
3)纤维易飞散。超细玻璃棉如果表面封闭不到位，特别是在开槽后，会导致纤维飞散，影响人体健康。
4)风阻大。表面粗糙度达 0.9-1.1mm，一般要求机组功率提高 10%，白铁风管定制，增加 能耗。
三、铝箔聚氨酯风管 铝箔聚氨酯风管是中间保温材料是聚氨酯、两边复合铝箔为板材制成的风管。

制作和安装周期

提高有效空间

由于铁皮风管需要预留二次保温的空间，不然人工无法完成再保温的工作，大鹏白铁，因此该风管和复合风管比较起来占的空间比较大

此种通风管道系统是一种制管保温一次完成的风管系统，具有安装简捷、施工效率高、劳动强度低的优点，此外该风管可贴梁、贴壁、贴顶安装，能有效的提高建筑物的使用空间。同时彩钢板复合风管因节省消声器、不需二次保温，便于提高净高。

白铁风管定制-大鹏白铁-兴亮达白铁通风工程(查看)由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。“负压风机,风管,消防风管,白铁通风:喷淋塔:厨房通风:净化塔”就选深圳市兴亮达通风设备有限公司(www.baitied.com)，公司位于：广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号，多年来，兴亮达白铁通风工程坚持为

客户提供好的服务，联系人：黄晓亮。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兴亮达白铁通风工程期待成为您的长期合作伙伴！