

辽宁烟气余热回收器 高温烟气降温器 光管式烟气余热回收器

产品名称	辽宁烟气余热回收器 高温烟气降温器 光管式烟气余热回收器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

烟羽产生原因

生产时烟囱排出的饱和湿烟气与温度较低的环境空气接触时，辽宁烟气余热回收器，在烟气降温过程中，烟气中所含水蒸气过饱和凝结，凝结水滴对光线产生折射、散射，从而使烟羽呈现出白色或者灰色，称“白烟”。

高温烟气水冷降温设备（可回收热水洗澡、供暖、补水等）

热管式风冷节能设备（燃气）换热器是一种在不同温度的两种或两种以流体间实现物料之间热量传递的节能设备，热管式烟气余热回收器，...热管内部主要靠工作液体的汽、液相变传热，热阻很小，热风型高温烟气降温器

通常情况下白色烟羽严重程度：冬季>秋季 春季>夏季。冬季由于环境温度相对较低，600 烟气余热回收器，更容易出现湿烟羽，夏天由于温度高，出现湿烟羽的几率大幅降低。

通过研究，得出影响白色烟羽长度的要素：环境温度越低，白色烟羽长度呈指数关系增加，环境温度越低，湿烟羽治理难度越大。温度越低，白色烟羽长度越小。环境风速越高，白色烟羽飘散的距离越远。环境湿度相对较高，光管式烟气余热回收器，白色烟羽的长度呈指数关系增大。

整体式热管换热器的特点

.有效的防止堵塞：换热器的前端增设挡灰段加激波吹灰器（自动控制吹扫频率）的形式，解决了GGH换热器容易堵塞的问题。

.无任何转动部件，没有附加动力消耗，不需要经常更换元件。

.单根热管的损坏不影响其他的热管的正常运行，同时对整体换热效果的影响也可忽略不记。

高温烟气水冷降温器

热管式气-气换热器

辽宁烟气余热回收器-高温烟气降温器-光管式烟气余热回收器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司（www.liqikeji.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！