

PN制品型止水条|遇水膨胀止水条厂家标准

产品名称	PN制品型止水条 遇水膨胀止水条厂家标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/米
规格参数	标准:国标 规格:30*20mm 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PN制品型止水条|遇水膨胀止水条厂家标准

PN制品型止水条标准：

PN制品型止水条又称制品型遇水膨胀止水条（国标PN - 300型）是我厂为满足市场需求而生产的，该产品自身不但具有很好的膨胀性能且无溶出物还具有的低温柔性、可塑性和反复浸水性，能满足一般工程的止水要求，还可广泛的应用于高寒冻土地带等恶劣的施工环境中。

PZ制品型止水条产品特点：

PZ制品型止水条膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的PZ制品型止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。对于已完工的工程，如果缝细渗漏水，可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。PZ制品型止水条主体材料为无机矿物原料，具有耐老化，抗腐蚀等特性。

PZ制品型止水条应用：

广泛应用于地下室、地下室车库、贮水池、沉淀池、地铁，公路、铁路、隧道，预置于混凝土施工缝、后浇缝及穿墙管、板缝、墙缝的止水抗渗和混凝土裂缝漏水的治理。

PZ制品型止水条施工方法：

- 1.预留槽法：在先期浇筑的水泥面上留下能容胶条1 / 2的槽，再将胶条嵌入1 / 2槽内，继续浇水泥。
- 2.粘贴法：沿安装线刷401等将止水条定位。
- 3.钢钉密钉法：将胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。

4.接头可45度斜面搭接粘合，或45度斜面搭接后用钢钉定位。