

空气过滤器 空气过滤器功率多大 电商集团

产品名称	空气过滤器 空气过滤器功率多大 电商集团
公司名称	深圳电商商业股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼
联系电话	13760106088

产品详情

(NIPPONMUKI日本无机) —现货销售—SLT-56H-95-*—空气过滤器—溶胶停止过滤器

(NIPPONMUKI日本无机) —现货销售—SLT-56H-95-*—空气过滤器—溶胶停止过滤器

DSMRO0019

浅层砂过滤器循环旁水滤器的过滤特点和日常维护

在日常使用和维护浅层砂过滤器时要注意以下几点，做到安全工作检测的要求：

1、在水循环过滤器进行过滤工作前，先检查过滤设备的电源线有无连接，过滤设备的气阀是否开启。罐盖有无漏气的情况，输水管道是否流通顺畅。2、在水循环过滤器进行过滤工作是注意观察过滤水流是否稳定，出水量是否均匀。3、在水循环过滤器进行过滤工作时注意房间内的通风顺畅，气候干燥，这样减少潮湿环境对水循环过滤设备的腐蚀和损坏。4、在停止水循环过滤器过滤工作时，空气过滤器功率多大，要检查电源是否断开，各个气阀是否关闭过滤罐是否打开进行通风和清洗。

型号尺寸(mm)

竖 × 横 × 深定格风量

(m³/min)压力损失(Pa)捕集效率

(%)品质量

(kg)

初期最終

SLT-36-95-*500 × 500 × 290361673439510.0

SLT-56-95-*610 × 610 × 290561673439511.0

SLT-56H-95-*610 × 305 × 29028167343958.0

SLT-18-95-*500 × 500 × 15018118294955.0

SLT-28-95-*610 × 610 × 15028118294956.0

SLTK-70-95DT610 × 610 × 290701763439513.0

SLTK-70H-95DT610 × 305 × 29035176343959.0

(NIPPONMUKI日本无机) —现货销售—SLT-56H-95-*—空气过滤器—溶胶停止过滤器

(NIPPONMUKI日本无机) —现货销售—SLT-56H-95-*—空气过滤器—溶胶停止过滤器

(NIPPONMUKI日本无机) —防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-56H-55

(NIPPONMUKI日本无机) —防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-56H-55

DSMRO0019

多功能多介质过滤器的反洗步骤

多介质反冲洗过滤器的特性:

多介质过滤器能够有效地去除原水中的胶体、悬浮物等杂质，因为反渗透系统对它们非常敏感。具有均匀的布水方式，能够阻留滤料均衡滤层阻力防止偏流，使过滤器达到好效果;能长期满足反渗透膜对污染指数SDI的要求。多介质过滤器填料选用优质滤料，压缩空气过滤器那种好，滤料不均匀系数均为2-3以保证良好的过滤效果，且不会出现反洗乱层现象;选用较低的运行流速(正常运行<10m³/h)，以适应将来水质变坏的可能性;

型号尺寸(mm)

竖 × 横 × 厚定格风量

(m³/min)压力损失(Pa)捕集效率

(%)产品质量

(kg)

初期最終

DST-L-56-95592 × 592 × 91556118245953.2

DST-L-56H-95592 × 282 × 91528118245952.0

DST-L-28-95592 × 592 × 4602888245953.0

DST-L-28H-95592 × 282 × 4601488245951.6

DST-L-56-85592 × 592 × 9155698196853.2

DST-L-56H-85592 × 282 × 9152898196852.0

DST-L-28-85592 × 592 × 4602859196853.0

DST-L-28H-85592 × 282 × 4601459196851.6

DST-L-56-55592 × 592 × 9155678176553.2

DST-L-56H-55592 × 282 × 9152878176552.0

DST-L-28-55592 × 592 × 4602839176553.0

DST-L-28H-55592 × 282 × 4601439176551.6

(NIPPONMUKI日本无机) — 防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-56H-55

(NIPPONMUKI日本无机) — 防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-56H-55

(NIPPONMUKI日本无机) — Astron多容量过滤器—长寿命型中高性能过滤器) — 原装处理—ASTC-56H-60

DSMRO0019

活性砂过滤器

应用范围

可以广泛应用于市政污水、工业污水、雨水中水回用等各种污水的处理。

突出优势

- 1、效率高，24小时连续工作，不需停机反冲洗。不需反冲洗阀门和备用过滤器。
- 2、运行费用低，空气过滤器，不需高扬程大流量的反冲洗泵，板框式高效空气过滤器，降低运行费用。
- 3、维护费用低，活性砂过滤器在运行过程当中除石英砂滤料外没有任何转动部件，故障率低，维护费用省。
- 4、一次性投资低，不需单设混凝池、澄清池等设施，不需反冲洗泵和电动、气动阀门等设备，工程量小。

型号尺寸(mm)

竖 × 横 × 深 定格风量

(m³/min) 压力损失(Pa) 捕集效率

(%) 品质量

(kg)

初期 最終

ASTC-36-95500 × 500 × 2903616734390 ~ 9510.0

ASTC-56-95610 × 610 × 2905616734390 ~ 9512.0

ASTC-56H-95610 × 305 × 2902816734390 ~ 957.0

ASTC-18-95500 × 500 × 1501811819690 ~ 956.5

ASTC-28-95610 × 610 × 1502811819690 ~ 957.5

ASTC-36-60500 × 500 × 2903613729460 ~ 6510.0

ASTC-56-60610 × 610 × 2905613729460 ~ 6512.0

ASTC-56H-60610 × 305 × 2902813729460 ~ 657.0

ASTC-18-60500 × 500 × 150187819660 ~ 656.5

ASTC-28-60610 × 610 × 150287819660 ~ 657.5

(NIPPONMUKI日本无机) —Astron多容量过滤器—长寿命型中高性能过滤器) —原装处理—ASTC-56H-60

(NIPPONMUKI日本无机) —Astron多容量过滤器—长寿命型中高性能过滤器) —原装处理—ASTC-56H-60

空气过滤器-空气过滤器功率多大-电商集团(优质商家)由深圳电商商业股份有限公司提供。深圳电商商业股份有限公司 (www.dsmro.com) 为客户提供 “ 加热器,环境设备,自动化设备,光源 ” 等业务,公司拥有 “ 坂口电热,SUIDEN瑞电,IMAO,日本无机 ” 等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业,在广东 深圳 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:陈茜。