

BW-S-120腻子型橡胶止水条厂家25米一卷

产品名称	BW-S-120腻子型橡胶止水条厂家25米一卷
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/米
规格参数	规格:20*30mm 包装:25米一卷 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

BW-S-120腻子型橡胶止水条厂家25米一卷

BW-S-120腻子型橡胶止水条具有良好的技术经济效益，施工工艺简单方便，施工时靠自身粘性在二次浇注前贴在前一次浇注的混凝土表面，就可以进行下一次混凝土浇注，水平、垂直缝都可以，搭接也由它自身粘性自行搭接。

BW腻子型橡胶止水条主要性能如下：

膨胀率： 250

剥离强度：0.01Mpa

膨胀率：500

剪切强度：0.06Mpa

耐水压：>0.08Mpa

耐高温：150 不流淌

耐低温：- 35 不发脆

比重：1.4

BW腻子型橡胶止水条是一种遇水膨胀的橡胶条，它可以利用自身的粘性，直接粘贴在混凝土施工缝表面，遇水后体积能膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔，达到可靠的防渗漏要求。它为解决混凝土施工缝的渗漏问题开创了新路，BW腻子型橡胶止水条性能达到了国外同类产品水平，1998年6月在北京通过部级鉴

定，填补了我国防水材料的空白。