立式燃煤锅炉多少钱 泰润环保 立式燃煤锅炉

产品名称	立式燃煤锅炉多少钱 泰润环保 立式燃煤锅炉
公司名称	泰安市泰润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	13455731168

产品详情

问:汽温急剧降低,危急汽机安全时,立式燃煤锅炉,开对空排汽的有何作用?

答:开对空排汽的作用是降低汽压,增加蒸汽的过热度;另一附带作用是压力降低后为增加热负荷,提高温度创造条件,但di一条是主要的;降ya使蒸汽流量降低,蒸汽在汽鼓的携带水珠的能力降低,蒸汽负荷随之降低,可减轻对汽机的危害。

问:锅炉启动过程如何保护过热器和再热器?

答:低压阶段因通过受热面的蒸汽流量较少,对管壁的冷却条件较差,主要用控制烟温低于受热面管材的承受温度来保护过热器和再热器;当压力达一定值时,主要通过调节流过过热器和再热器的蒸汽量即开启对空排汽,一,二级旁路,过热器疏水等使其有足够的蒸汽通过以冷却受热面,保护管壁的安全;启动阶段应严格按升温升压曲线和技术标准的有关规定进行升温升压,避免热负荷急剧增加使管壁超温;

天然qi成分绝大部分为烃,燃气锅炉排烟中水蒸气的含量较高。每1m3天然qi燃烧后可以产生1.55kg蒸气,汽化潜热大约为3700kJ/Nm3,占天然qi的低位发热量的10%以上。传统锅炉中,排烟温度一般在160~250,烟气中的水蒸气仍处于过热状态,不可能凝结成液态的水而放出汽化潜热。因此传统的天然qi锅炉理论热效率一般只能达到95%左右,利用冷凝式换热器只要把烟气温度降到烟气lu点温度以下,立式燃煤锅炉制造商,就可回收烟气中的显热和水蒸气的凝结潜热,按低位发热量为基准计算,天然qi锅炉热效率可达到和超过109%。

问:燃烧不稳时投油,负压变正即退出油枪,立式燃煤锅炉厂家,能避免大正压冲击吗?为什么?

答:不能;因为炉膛负压变正即说明部分熄灭的煤粉被点燃,点燃部分熄灭煤粉产生的冲击力不会因停运油枪而降低,退油枪的后果是有可能再次发生灭火。

问:投汽压自动压力高,给粉机低转速停留,立式燃煤锅炉多少钱,氧量高应避免灭火发生?

答:应先投油稳燃,然后解除汽压自动,根据情况提高运行给粉机转速并停运1~2台给粉机,必要时减少送风量,使氧量和汽压迅速恢复正常。最下排给粉机转速 800转/分。

立式燃煤锅炉多少钱-泰润环保-立式燃煤锅炉由泰安市泰润环保科技有限公司提供。立式燃煤锅炉多少钱-泰润环保-立式燃煤锅炉是泰安市泰润环保科技有限公司(www.tatrhb.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张女士。