

# 汽油300A发电电焊两用机

产品名称	汽油300A发电电焊两用机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-300GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

汽油300A发电电焊两用机自发电焊机二次侧整流二极管

该电焊机电路采用两个二极管模块相互交叉的并联方式，可需要程度上解决均流问题。厂家普遍采用多个快速二极管MUR20040进行并联，由于存在均流问题，使大功率逆变气体保护焊的输出整流二极管易产生过电流损坏。

汽油300A发电电焊两用机欧洲狮产品面向建筑工地、公路建设、地铁施工、商场备用等场合使用，而且还是多家企事业单位临时供电的较伙伴。产品特性：可点焊5.0焊条发电电焊机。

发电电焊一体机铁芯增强漏磁式弧焊机变压器的特点：

(1)将分挡的粗调与改变活动铁芯位置的细调结合起来，除能在较大范围内实现均匀调节外，主要能获得较理想的外特性。在小电流范围内，它较高的空载电压，而在大电流挡时，降低空载电压，可以提高焊机的功率因数 $\cos\phi$ ，从而节约了电能。

(2)弧焊机的变压器有活动的铁芯，并在磁分路有上、下两个空气隙，所以杂散磁通引起的附加损耗较大。另外，在铁芯外摇以后，在交变电流下可引起铁芯振动。

### 技术参数

产品型号：B-300GDI

发电机参数

汽油发动机参数

· 额定功率KW

5

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

6

· 发动机型号

B-1000GDI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

风冷

· 直流电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

手/电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四冲程、风冷、发动机

· 机构类型

开架式/手推式

· 燃油型号

90号以上无铅汽油

· 相 数

单相

· 燃油类型

汽油

- 电机类型

稀土永磁电机

- 连接方式

刚性连接

电焊机参数

其他参数

- 电流调节A

0-300

- 蓄电池

12-8.3A-Ah

- 焊条范围MM

0-6.0

- 油箱容积

15L

- 焊接模块

工业焊接模块

- 机油容量L

1.65

- 空载电压V

70

- 调速方式

自动调速

- 焊机等级

工业级

- 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

380 (满载)

· 漏电保护

· 工作时间H

7.5-12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

750

宽mm

540

高mm

600

整机净重KG

85

焊机等级

工业永磁焊机

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-300GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-300GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-300GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-300GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-300GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-300GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-300GDI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助