

# PPS厂 无锡强大工程塑料 东台PPS

产品名称	PPS厂 无锡强大工程塑料 东台PPS
公司名称	无锡强大工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛神路6号8号楼601（西站物流园区）
联系电话	18021190295

## 产品详情

pps塑胶原料由于分子链是由硫原子交替排列组成，PPS哪家好，本身具有阻燃作用，无须加入阻燃剂就可以达到UL-94-VO级水平。它的极限氧指数可达44%-53%，与pvc相近，是一种自熄性塑料，pps对紫外线、射线等也很稳定，在照射时不会表面发粘或分解的现象。

pps塑胶原料由于分子链是由硫原子交替排列组成，本身具有阻燃作用，无须加入阻燃剂就可以达到UL-94-VO级水平。它的极限氧指数可达44%-53%，与pvc相近，是一种自熄性塑料，pps对紫外线、射线等也很稳定，在照射时不会表面发粘或分解的现象。

pps塑胶原料的主要不足是韧性较差，冲击强度较低，东台PPS，熔体粘度不够稳定等。

pps塑胶原料是分子主链上含有硫基的热塑性工程塑料，属聚醚类塑料。工业上主要生产方法有溶液聚合法和自缩聚法。pps的分子结构可看出，它是以环和硫原子交替排列构成的线性或略带支链的高聚物，PPS厂，分子链规整体性强，PPS多少钱，由刚性环与柔性硫醚链连接起来的主键具有刚柔相济的特点，因此pps可以结晶，熔点高；其次，由于环与硫原子形成共轭。

pps的介电常数很小，介电损耗相当低，表面电阻率和体积电阻率对频率、温度、湿度的变化不敏感，是优良的电绝缘材料，它的耐电狐时间也较长，pps的化学稳定性相当好，除了受强氧化酸，如王水的侵蚀外，它不受绝大多数酸碱盐的侵蚀，具有接近于PTFE的化学稳定性。在低于175度时不溶于任何已知的溶剂，pps与一般溶剂接触时不会出现塑件开裂现象。

PPS厂-无锡强大工程塑料-东台PPS由无锡强大工程塑料有限公司提供。无锡强大工程塑料有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡强大工程塑料——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区洛神路6号8号楼601（西站物流园区），联系人：朱经理。