

# 超固装饰 水泥密封固化地坪报价 水泥密封固化地坪

产品名称	超固装饰 水泥密封固化地坪报价 水泥密封固化地坪
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

## 产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。同时面如有凹陷，则容易产生水坑，会在地面留下白色的硬块，影响施工效果。

质量好的混凝土密封固化剂施工后地面硬度要高，施工混凝土密封固化剂之后，地面硬度可以达到莫氏硬度7以上，水泥密封固化地坪，这是经过硬度测试笔检验的，相当于大理石的硬度。其次是混凝土密封固化剂渗透性要好，渗透深度要达到4-8mm，真有这么深吗？做一个简单实验，施工混凝土密封固化剂后，用机器配合50#的金属磨头在地面研磨，研磨到一定的深度后再来测硬度，水泥密封固化地坪价格，如果地面硬度依然保持在莫氏7，结果显而易见。第三是混凝土密封固化剂施工后的地面亮度要好，按照混凝土密封固化剂的施工程序施工后，地面不需要抛光剂就可以达到光亮如镜的效果。第四是混凝土密封固化剂要有修补作用，普通混凝土地坪有许多裂缝和微孔，施工混凝土密封固化剂1001A剂后，水泥密封固化地坪报价，再用机器湿磨，水泥密封固化地坪施工，地面的细微裂缝和微孔就全部得到了填充，省去很多烦恼。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

### 混凝土密封固化剂地坪六大作用

#### 1、永久提高强度和硬度

能使混凝土的组成成分固化成一坚硬实体，形成一个三维空间网络结构，从而增加混凝土的密度，强度及硬度，并极大地提高了混凝土的抗磨能力和表面耐候性。混凝土密封固化剂施工工艺1、基础处理：施工混凝土密封固化剂，首先要充分打开地面毛细孔，使混凝土密封固化剂材料能渗透进入水

泥地面内部进而发挥作用。收光后平滑的表面，会产生像大理石一样的美丽光泽。经过本产品处理过得混凝土，比未经处理，完全熟化的混凝土在30天后经抗压实验测定，强度增加四成以上，并且随时间持续增加强度。

## 2、永久性密封、抗渗

只须一次使用，混凝土及受养护作用并且在生命周期中永久的被密封，而且可抗任何油污及其它污物。

## 3、永久性养护混凝土

对新做的混凝土地面可抑制细微裂痕及温差裂缝的产生。当施工用于经过适当浇灌及刚完工之坚固的混凝土上，与混凝土成分发生化学反应生成的物质会保留住对水化过程中极为重要的水，而一致性的养护混凝土。

## 4、永久性不产生灰尘

本品与混凝土中的硅酸盐发生化学反应，永久的消除由表面空隙释出的混凝土微粒，从而防止起灰。

## 5、超强的结合能力

由于消除表面不利结合之混凝土盐类，处理好的表面更有利于上漆，防水材料，结合剂及地板材料的使用，与任何种类的涂装材料的结合及相容。

## 6、节约大量维修及维护成本

无需打蜡，仅需清水拖地。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

### 施工步骤：

将原有地面清理干净；

采用研磨机将地面打磨至坚实的基层，将松散，脱层，起灰地面打磨干净；

用水冲洗，把泥将清洗干净；

待地面表干后，在清洁好的地二上，利用喷壶，均匀的将混凝土封闭固化剂喷洒在地坪表面，并用专业工具均匀的轻推一次。保证地坪表面湿润15分钟以上；

观察地坪表面，凸起的地方或干燥过快的地方，要重新喷洒材料；

待第1遍材料完全被渗透，清除表面富余的材料。再用尘推把表面清洁一遍；

在清洁好的地坪上，喷洒第二遍硬化材料，并采用机器细磨抛光，加速材料的渗透及反应；

清洁地坪表面浮将，养护地坪。

施工工艺：

原地坪清理 水磨混凝土地面清洁 涂布混凝土密封固化剂

抛光研磨 养护。

超固装饰(图)-水泥密封固化地坪报价-水泥密封固化地坪由杭州超固装饰工程有限公司提供。 在清洁好的地坪上,喷洒第二遍硬化材料,并采用机器细磨抛光,加速材料的渗透及反应。杭州超固装饰工程有限公司(www.tz1288.com)在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情,超固装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:徐先生。