

BW遇水膨胀止水条招商

产品名称	BW遇水膨胀止水条招商
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

BW遇水膨胀止水条是在国外产品的基础上研制成功的用于混凝土工程施工缝、后浇缝的新型防水、抗渗密封材料，现已发展成系列产品，并且根据工程需求开发出增加强度型的纳米中空丝网型以及便于以后维护修补的注浆型等各种型号规格止水条。产品特点 1、其止水原理系预置于渗漏水隙内部的止水条在约束条件下（即被混凝土包裹的状态下）遇水缓慢膨胀、封堵、阻隔渗漏水源。2、在水泥凝固期间膨胀速度缓慢，遇水膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝、后浇缝的该止水条具有较强的平衡自动功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。3、对于已完工的过程，如果缝细渗漏水，可用该止水条重新堵漏。4、防水、防渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。5、主体材料为无机矿物原料，具有耐化、抗腐蚀、无污染等特性。6、产品经水浸泡数日后不散、不裂、微有弹性

家都知道，在大型防水工程中，所用的防水材料多如牛毛，每个产品都有其独特的特点作用，下面就给大家说说其中的一种--遇水膨胀止水条以及它的分类和作用。

腻子型止水条和制品型止水条都统称为遇水膨胀止水条，它既具有一般腻子良好的易粘接和耐用消费品低温性能，又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防水工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

分类包括腻子型、制品型、自粘型止水条三种。

腻子型遇水膨胀止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。

制品型遇水膨胀止水条可用于止水速度快的缝隙施工。遇水后会产生至少2-5倍的膨胀变形，充满接颖的

所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏

质量保障，想自己的生意好，就要站在消费者的角度考虑，消费者关心的是质量；没有哪一个顾客想花钱买一个质量不好的东西来用，哪怕是微不足道的地方。所以，想把生意做好，首先要保证的就是质量，质量好，信誉就会高。 又是一个阳光明媚的天气，新的又是这么可爱，为大家带来不一样的精彩内容，欢迎各位看官点击阅读喔！您的每一次点击阅读都会带来好运气喔！

小编给大家介绍一下遇水膨胀止水条产品简介及使用说明。遇水膨胀止水条前身为木条，因bw橡胶止水条其性能好，可以弯曲且抗老化、耐腐蚀、无毒无味等优点取代木条，橡胶止水条广泛应用于隧道、地下室、水厂、电厂等一切需要防漏水的部位

橡胶止水条的作用是遇水膨胀防水止水，凡是用在施工缝处，施工缝防水没有那么强，水容易进去，水进去后，和止水条相遇，止水条会膨胀，把裂缝填满，从而起到止水防水的作用。但要只要使用前保持止水条的干燥和整洁，不慎淋湿不妨，平时用的橡胶都是丁基橡胶，为什么用丁基橡胶呢，由于丁基橡胶的气密和水密都是很强的。自粘性胶条是由丁基橡胶填充挤增塑剂及其它特种助剂，经过特殊工艺加工而成的一种新型橡胶防水材料。它不仅填充砗土气孔缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用。