

双组份聚硫密封胶指标

产品名称	双组份聚硫密封胶指标
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

单组份”主要是相对“双组份”而言的，双组份聚氨酯密封胶，在使用的时候需要将A，B组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果，而单组分则直接使用，方便，简洁，施工简便。“湿固化”是指，单组分聚氨酯胶是用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，即遇空气固化，与基材表面的活性基团反应起到粘接作用。玻璃，木材，天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量，高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。2，耐水性：聚硫密封胶对海水，自来水，蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化小。3，耐酸，碱性能：聚硫密封胶不耐浓酸，碱。但对稀的无机酸，碱及各种盐类还是稳定的。要求固化速度加快的情况：手工用锯齿型刮板涂胶，涂胶后在胶面上喷洒带有催化剂的水雾（喷过水雾后也可再用刮板对胶面刮一次），然后再复合加压。

衡水天鹏材料有限公司是致力于工程橡胶研制、开发、生产的大型综合企业。 公司主要生产：橡胶止水带、止水条、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、聚氨酯建筑密封胶、双组份硅密封胶、遇水膨胀止水胶、GB(SR)柔性填料、聚氯乙烯胶泥、软式透水管、注浆管，塑料盲沟、防水板，复合土工膜，桥梁伸缩缝、桥梁支座等系列产品上千种规格。 厂区占地面积70余亩，现有职工二百六十多名，工程技术人员三十八名。生产、检测、存储、办公、培训、生活等设施齐全、先进。公司于2008年通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。在质量管理体系的严格控制下，产品质量稳定，经主管部门多次监督检查，合格品率

遇水膨胀止水胶可以在潮湿环境中固化，固化时间取决于环境温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。遇水膨胀止水胶是什么样的。首先介绍下遇水膨胀止水胶的外观。600ml/支外观为锡箔包装支装遇水膨胀止水胶是什么样的遇水膨胀止水胶是什么样的。首先介绍下遇水膨胀止水胶的外观外观为锡箔包装支装具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。遇水膨胀止水胶可以在潮湿环境中固化。固化时间取决于环境温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。对混凝土，砖石，金属制品，塑料制品均有良好的附着力。遇水膨胀止水胶价格较贵，施工本钱略高。