

# 替代610\*610\*292高效有隔板滤芯

产品名称	替代610*610*292高效有隔板滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	185.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

有隔板高效过滤器产品概述：

有隔板高效过滤器分为纸隔板高效过滤器、铝箔隔板高效过滤器和耐高温有隔板过滤器,是新乡市盛通机械有限公司多年研发的新一代过滤器产品，在工艺和技术方面做了进一步的调整以及改善。

替代610\*610\*292高效有隔板滤芯

有隔板高效过滤器用途：

- 1、高效有隔板过滤器主要用于0.3um以下的空气悬浮颗粒，作为各种过滤系统的末端过滤；
- 2、高效有隔板过滤器广泛用于电子厂、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤。

有隔板高效过滤器特点：

- 1.采用超细玻璃纤维滤料；
- 2.逐台激光扫描测试；
- 3.耐高温达80 ° C
- 4.阻力低、效率高，使用寿命长；

有隔板高效过滤器的耐高温应用：

## 1、高等级净化设备

## 2、净化系统末端过滤器

3、局部净化设备和洁净厂房结构：采用超细玻璃纤维纸（或PP滤纸）作滤料，以胶板纸、折叠的铝铂板等材料为分隔，新型聚氨酯密封胶密封，配以木框、镀锌板或铝合金外框，每台均经过严格测试。

有隔板高效过滤器结构：

采用超细玻璃纤维滤纸作滤材，以胶板纸、铝箔板等材料折叠为分隔，新型聚氨酯密封胶密封，镀锌板、不锈钢板、铝合金型材为外框，每台均经过严格测试。

有隔板高效过滤器滤料：

超细玻璃纤维，PP高效纸。

根据市场要求，生产三种尺寸系列的隔板过滤器：基本尺寸为610mm的国际通用规格；基本尺寸为484mm的中国经典规格；基本尺寸为630mm的中国规格。

有隔板高效过滤器技术参数：

### 1、610mm系列有隔板高效过滤器 钠焰法效率99.99% 镀锌板外框

外形尺寸(mm)

过滤面积(m<sup>2</sup>)

额定风量(m/h)

初阻力(Pa)

建议风量(m/h)

大阻力(Pa)

迎风速度0.45m/s

风量m/h

初阻力Pa

610\*610\*150

8.4

850

230

500 ~ 1000

1300

600

160

305\*610\*150

4.1

425

250 ~ 500

300

915\*610\*150

12.6

1275

750 ~ 1400

900

1219\*610\*150

16.8

1700

1000 ~ 1900

1200

610\*610\*292

17

240

2200

305\*610\*292

8.5

500 ~ 900

915\*610\*292

25.5

2550

235

1500 ~ 2800

1219\*610\*292

34

3400

2000 ~ 3800

610\*610\*292/3

24.9

190

1500 ~ 3000

2400

305\*610\*292/3

12.5

195

750 ~ 1500

2、484mm与630mm系列有隔板高效过滤器 钠焰法效率99.99% 镀锌板外框

大安全阻力 ( Pa )

铝隔板

纸隔板

320\*320\*220

5.3

300 ~ 425

2000

484\*484\*220

11.8

1000

600 ~ 1000

726\*848\*220

17.7

1500

225

900 ~ 1500

968\*484\*220

23.6

1200 ~ 2000

630\*630\*220

20.3

220

1000 ~ 1500

1800

315\*630\*220

10.2

750

500 ~ 750

200

945\*630\*220

30.6

2250

215

1500 ~ 2250

1260\*630\*220

40.8

3000

2000 ~ 3000

注：尺寸大小可根据客户要求定制加工。

有隔板高效滤芯 高效除尘滤芯 板框式高效滤芯 方形滤芯