

D3 功率放大器

产品名称	D3 功率放大器
公司名称	上海锐声电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区金沙江路1006号第2幢516室
联系电话	021-60825113 13701820384

产品详情

产品特性： 可选择立体声、并联、桥接3种方式。

具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、输入压限保护、采用ic保护电路、灵敏、快速使机器更加安全。

d4、d5、d6采用四风扇设计（80 x 80mm），使散热系统不管工作在8 或4 都能有效的解决温升问题。

精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计，使音质更加完美。

本系列产品具有低噪音，开关机冲击小的特点。

桥接时输出采用Ir电位器同时控制。

本系列采用高效的环形变压器。产品参数：8 立体声功率 300wx24 立体声功率 480wx28 桥接功率 960w频响范围 (1w@8) 20hz-20khz+0/-0.3db总谐波失真 thd+n(额定功率，8 /1khz) 0.05%阻尼系数 (10-400hz/8) 368:1信噪比 (a计权，满功率@8) 102db输入灵敏度 (额定功率@8) 0.775v输入阻抗 10k (不平衡) /20k (平衡)分离度(a计权，满功率@8) 60db输入共模抑制比 (1khz) 60db转换速率 15v/us压缩比 20 : 1电压放大倍数(@0.775v) 63.2尺寸 (高x宽x深度) 89(2u) x 483 (19") x 429mm净重 (kg) 22.5