

铁皮通风管道 济宁通风管道 海琦机电

产品名称	铁皮通风管道 济宁通风管道 海琦机电
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

活性炭吸脱附与催化燃烧组合工艺

活性炭吸附与催化燃烧，两者除了可以单独使用外，也可以组合使用。组合使用主要利用两者之间具有互补性的特点：活性炭吸附适用于大风量、低浓度废气，催化燃烧适用于小风量、高浓度废气，通风管道工程，且活性炭在高温下被吸附的有机物能够脱附出来。从另一个角度看，济宁通风管道，此组合工艺可视为活性炭的现场再生利用工艺，既减少了活性炭吸附饱和后的更换处置成本，同时定期的浓缩脱附也避免了因活性炭吸附饱和未及时更换造成的超标排放风险。

风管的纵向缝接合

风管的纵向缝接合方式可以根据实际情况，选择对应的方式。在中、低压风管中常常使用扣式咬口连接，通风管道，对于矩形风管，联合咬口使用无任何压力级别，因此使用扣式咬口可以节省一道翻边工序，目前大多数的风管纵向缝接合都采用了扣式咬口。对于立缝和封盖式立缝可以使用铆钉、自攻螺丝、点焊、压凸凹痕等方法紧固。

武汉风管加工厂家，铁皮通风管道，武汉螺旋风管，武汉螺旋风管加工浅述螺旋式风管的特点，制作是采用带钢带状卷料，通过风管成型机一次咬出咬口骨形，并沿螺旋渐开线轨迹卷成圆形管状，同时将咬口缝压紧，最后按需要的长度切割而成。螺旋风管自投放市场以来，因其本身具有卓越性能及低廉的动作成本，被广泛应用于造船、通风、空调、净化、桥梁除尘、机场、隧道等建筑行业。

铁皮通风管道-济宁通风管道-海琦机电(查看)由襄阳海琦机电工程有限公司提供。铁皮通风管道-济宁通

风管道-海琦机电(查看)是襄阳海琦机电工程有限公司(www.hqtfjgc.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 王长建。