

高频电源价格 西安高频电源 新空电气

产品名称	高频电源价格 西安高频电源 新空电气
公司名称	湖北新空电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区中航大道19号
联系电话	15997181857 15997181857

产品详情

直流电压为临界起晕电压，脉冲电压使含尘气体电离产生电晕电流。这种供电方式，可在不降低电场电压的情况下，通过改变脉冲电压的频率和宽度来控制电晕电流。使沉集在收尘极上粉尘层的电晕电流密度和比电阻的乘积永远低于粉尘层的击穿电压，从而彻底避免产生反电晕现象。两个极板产生电晕时，发脉冲的瞬间灰尘已经完成荷电，且平时没有电晕电流，这样既提高了除尘效率又节约了能源。

高频电源用感应电流使工件局部加热的表面热处理工艺。这种热处理工艺常用于表面淬火，也可用于局部退火或回火，有时也用于整体淬火和回火。20世纪30年代初，西安高频电源，美国、苏联先后开始应用感应加热方法对零件进行表面淬火。随着工业的发展，高频电源价格，感应加热热处理技术不断改进，应用范围也不断扩大。将工件放入感应器(线圈)内，当感应器中通入一定频率的交变电流时，周围即产生交变磁场。交变磁场的电磁感应作用使工件内产生封闭的感应电流——涡流。但感应电流在工件截面上的分布很不均匀，工件表层电流密度很高，向内逐渐减小，这种现象称为集肤效应。工件表层高密度电流的电能为热能，使表层的温度升高，即实现表面加热。电流频率越高，高频电源厂家，工件表层与内部的电流密度差则越大，加热层越薄。在加热层温度超过钢的临界点温度后迅速冷却，即可实现表面淬火

高频开关直流电源是我们公司自主开发生产的新型高品质、宽电压、低噪音专用电源。其优越的性能不但能满足您对各种直流电动系统拖动、电动汽车充电、电动设备充电、电池化成、充电桩等对电源的要求，更能通过其特有的高功率因数、低噪声、低纹波系数和高效节电性能为您的生产创造更大的利润为社会节约更多的能源。紧凑科学的结构设计，可以方便灵活的安装;先进的空间电压、电流矢量控制算法、稳压、稳流工作模式选择保证了您的控制要求;过压、欠压、过流、超温、EMI抑制，故障锁定及显示等功能保证了系统运行的安全性和维护的方便性;按照国际标准进行设计和测试，保证产品的可靠性。

智能充电机是我公司根据多年工作经验结合用户的各种工作情况推出的高品质专用充电电源，适用于各

种充电电池充电。本产品具备慢速充电、标准充电、快速充电、阶段充电、定时充电等功能，5段程序阶段充电可选、每段程序脉冲运行时间1- 65530S可选等;电压范围12- 750V 可选、电流范围1- 5000A 可选、人性化显示界面、指针与数字显示模式、一键启动功能、主从控制模式等。其优越的性能不但能满足您对各种锂离子电池、铬镍电池、铅酸电池、电容电池、胶体电池等对充电的要求，更能通过其特有的高功率因数、低噪声、低纹波系数和高效节电性能为您的生产创造更大的利润为社会节约更多的能源。紧凑科学的结构设计，可以方便灵活的安装;先进的空间电压、电流矢量控制算法、稳压、稳流工作模式选择保证了您的控制要求;过压、欠压、过流、超温、EMI 抑制，故障锁定及显示等功能保证了系统运行的安全性和维护的方便性;按照国际标准进行设计和测试，保证产品的可靠性。

高频电源价格-西安高频电源-新空电气(查看)由湖北新空电气有限公司提供。湖北新空电气有限公司 (www.newskyelec.cn) 实力雄厚，信誉可靠，在湖北 襄樊 的高压开关设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领新空电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！