

金特瑞机电 净化工程

产品名称	金特瑞机电 净化工程
公司名称	苏州金特瑞机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝社区金周公路2788号
联系电话	13962532032

产品详情

十万级无尘车间装修需要注意哪些细节

彩钢板，隔间、吊顶都需要用彩钢板，通常都需要用防火岩棉芯彩钢板，隔墙一般彩用50mm防火岩棉彩钢板，而顶板呢？为了考虑今后的维护考虑需来回在顶板走动，我司会建意采用玻镁板，因此价格较高。当然也会用纸蜂窝彩钢板。纸蜂窝芯彩钢板优点：重量轻、强度好，但性价比不高。岩棉彩钢板作为首板材质作为隔墙，纸蜂窝作为顶板。

地坪：一般采用2mm/3mm环氧地坪或是PVC地坪，地坪材质根据不同行业、面积而定。A、环氧地坪：面积越大采用的环氧地坪机率越高。优点：环氧地坪耐磨。缺点：修补会有色差、施工周期长。

B、PVC地坪：面积小大部分采用PVC，车间净化工程，优点:施工周期快，易修补；

缺点:因为PVC铺设时有拼接缝，易积灰。

送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板

高1效送风口宜用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。以上是我司通过施工总结出来的经验之谈，当然无尘室的维护及保养也非常重要，直接牵涉到空调系统的正常运行。

我国 无菌车间行业应加强技术创新：

紫外线灭菌杀菌 无菌车间（或接种箱内）喷洒3~5%石炭酸溶液，一方面使空气中附着有微生物的尘埃下降，净化工程，另一

方面也可以杀死一部分细菌。周护养后的筹备工作

若层流净化台检测功效跨越划定尺度，净化工程，应用尘埃粒子计数器找出其高1效过滤器的泄露点并修补，需要时，请维修工改换高1效过滤器或调风速。

tba/ 1 9 机 无菌车间边最i主要无菌车间机种典型，当然要配合现场出产线。

无尘车间

1. 空气洁净高度的房间或区域宜布置在人员最少到达的地方，并宜靠近空调机房。不同洁净级别的房间

或区域宜按空气洁净度的高低由里及外布置；洁净度相同的房间或区域的布置则宜相对集中。洁净度不同的房间之间相互联系时，要防止交叉污染的措施，如气闸室、空气吹淋室、缓冲间或传递窗等。

2. 宜尽量减少洁净区域的面积，洁净室内只应放置必要的工艺设备和设施，室内工作人数应控制在最低限度。同时，还应考虑到使原材料、半成品和成品存放区面积与生产规模相适应。

3. 根据需要合理布置辅助车间。清洗工具洗涤、存放室、维修保养室均不宜设在洁净生产区内；洁净工作服的洗涤、干燥室的洁净等级一般可低于生产区一个级别，而无菌服装的整理、灭菌室，其洁净级别应与生产区相同。

金特瑞机电(图)-净化工程由苏州金特瑞机电工程有限公司提供。苏州金特瑞机电工程有限公司（www.jtrjh.com）是从事“机电工程；净化工程；净化产品；”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈总。