

# 柜式排烟风机型号 约特通风行业精选 重庆柜式排烟风机

产品名称	柜式排烟风机型号 约特通风行业精选 重庆柜式排烟风机
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

## 产品详情

消防排烟风机主要用于高层建筑、地下车库等场所的通风换气及消防高温排烟，消防排烟风机主要分轴流消防排烟风机和低噪音消防排烟风机箱，当发生火灾时消防排烟风机必须能在280 ° C的环境下连续运转30分钟以上。

消防排烟用于各行各业，并且在消防排烟系统中扮演重要的角色，消防事件往往都是突然性，毫无预兆可言，一旦发生火灾，火灾将急剧蔓延，所以消防排烟风机将起到不可忽视的作用，为了使消防排烟风机发挥较大的作用，就必须严格安装消防排烟风机安装规范进行安装

4. 防火阀的动作温度宜为70 。5. 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道，应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。6. 通风、空气调节系统的管道等，应采用不燃烧材料制作，柜式排烟风机厂家，但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头，重庆柜式排烟风机，可采用难燃烧材料制作。7. 管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应采用不燃烧材料或难燃烧材料。8. 风管内设有电加热器时，风机应与电加热器连锁。电加热器前后各80mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道，柜式排烟风机型号，均必须采用不燃保温材料。

约特通风提醒大家学习排烟系统，务必要掌握排烟风机的5种启动方式：

1、同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号联动开启排烟口；排烟口开启的动作信号与该防烟分区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号联动开启排烟风机。

- 2、手动开启排烟口，柜式排烟风机价格，连锁启动排烟风机。
- 3、利用消防联动控制器多线操作盘，远程手动启动排烟风机。
- 4、现场风机控制箱现场手动启动排烟风机。
- 5、消防中心直接点动控制。（主要用于测试风机，不常用）

柜式排烟风机型号-约特通风行业精选-重庆柜式排烟风机由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司（[www.dzytftkt.com](http://www.dzytftkt.com)）位于山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前约特通风在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。约特通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。约特通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。