

江西空调正压送风口 约特通风加工定做厂家 空调正压送风口接线

产品名称	江西空调正压送风口 约特通风加工定做厂家 空调正压送风口接线
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

正压送风口的用途？

正压送风口是用于发生火灾时加压送风，通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，使前室维持正压，保证烟气不会在这个区域蔓延，而给人逃生的空间的。

当温度高于280 ° C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。通常用于安装于楼梯前室、防烟竖井的墙上，亦可安装在防烟系统管道侧面或风道末端。

消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V，江西空调正压送风口，其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求，空调正压送风口批发，当供电线路压降超过 5%时（实测22.8V），其直流 24V 电源应由现场提供。

正压送风口需要3组线，模块一组24输出和一组反馈，还有一组直启风机线，就是手动开启送风口要启风机。1/2接DC24V，2/3接风阀开启反馈信号，4/5接风阀关闭反馈信号，5/6接风机连锁接线端子。

产品特点：

- 1.平时常闭，电动、手动开启。
- 2.输出开启动信号，手动复位关闭。

3.280 温感器动作，阀门重新关闭。

4.采用薄形机构，缩小操作箱尺寸，空调正压送风口接线，提高有效通风排烟面积。

产品应用：

1.不具备自然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。

2、采用自然排烟的防烟楼梯，其不具备自然排烟的前室。

3、封闭的避难层

江西空调正压送风口-约特通风加工定做厂家-空调正压送风口接线由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司（www.dzytftkt.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，约特通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙志杰。