

宜春DG12 25X8多级泵 强盛泵业联系电话

产品名称	宜春DG12 25X8多级泵 强盛泵业联系电话
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

手动闸阀工作原理：

转动手轮，通过手轮与阀杆的螺纹的进、退，提升或下降与阀杆连接的阀板，达到开启和关闭的作用

闸阀具有以下优点：流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。

开闭较省力。

介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。

形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

对于普通阀门与手动阀门，个人比较偏向于喜爱闸阀，虽然说闸阀的开启与关闭比较繁琐一些，但是在实际运用过程中，它拥有的流体阻力小，密封面受介质的冲刷程度与其被侵蚀以后的使用寿命是至关重要的。不知道各界经常用到阀门的人士们是如何看待的。

(2)按吸液方式不同可将叶轮分为单吸式与双吸式两种，单吸式叶轮结构简单，液体只能从一侧吸入。双吸式叶轮可同时从叶轮两侧对称地吸入液体，它不仅具有较大的吸液能力，而且基本上消除了轴向推力

。

(3)根据叶轮上叶片上的几何形状，可将叶片分为后弯、径向和前弯三种，由于后弯叶片有利于液体的动

能转换为静压能，故而被广泛采用。

2、泵的拆卸

- a、拆卸要与装配相反的顺序进行，拆卸时应严格保护零件的制造精度不受损伤。
- b、拆卸穿杆时应当先将各中段用垫垫起，以免各中段止口松动后下沉将轴压弯。

六、泵的安装

本型泵安装时除满足一般安装技术要求外，还应当注意以下几点：

- 1、电机与水泵组合安装时，应当将泵联轴器端的轴向外拉出，并再留3-5mm端面间隙值，以保证泵和电机两联轴器之间的轴向间隙值。

注意：确定底板调平，设备水平度良好后再进行灌浆

小心：为使安装成功，联轴器调整必须正确，挠性联轴器不能补偿任何明显的失调。失调可能引起快速的磨损、噪音、振动和对设备的损坏。因此，联轴器必须在所给限度内调整。

小心：必须采取措施支撑泵的进出口管道，防止泵进出口负荷过大

- 2、泵与电机轴的中心线应在同一水平直线上。
- 3、泵只能承受自身内力，不能承受任何外力。