

强盛泵业地址 湖南DG12 25X11多级泵

产品名称	强盛泵业地址 湖南DG12 25X11多级泵
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

轴的密封形式有机械密封和填料密封两种。泵采用填料密封时，填料环的位置安放要正确，填料的松紧程度必须适当，以液体能一滴一滴渗出为宜。泵各种密封元件装在密封腔内，腔内要通入一定压力的水，起水封、水冷及水润滑作用。在轴封处装有可更换的轴套，以保护泵轴。

导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时应及时予以更换。

在泵性能表中给出的必须汽蚀余量，是在大气压力水头为10米，水温为20℃时计算的，如果大气压力显著降低或水温较高时，应该计入这些影响并进行换算。

填料的松紧程度必须适当，如果太紧会引起轴套发热缩短其使用寿命。同时耗费功率，如果太松由于液体流失或在吸入段填料室进入空气会影响泵的吸上高度，性能及效率。

电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔，对轴承的维护保养十分方便。

可拆卸爪型弹性联轴器，使泵起动无振动、无噪音，旋转部件设有可靠的安全防护罩，安全性极好。

机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成，耐高温、高压、运行寿命长，无渗漏，对轴无磨损，保证工作环境整洁。

设备调整。泵与电机联轴器之间应有间隙，该间隙应大于或等于其轴单向窜动量。水泵与电机的轴线应重合。可用塞尺测量两联轴器端面间隙的均匀度，其允差为0.06毫米，可用直尺在两联轴器圆周各个方向进行测量，两联轴器外圆表面与直尺间间隙允差0.08毫米。如不符以上要求，可用调整垫进行调整。

D型卧式多级离心泵为多级分段式，其吸入口位于进水段上，成水平方向，吐出口在水段上垂直向上，其扬程可根据使用需要而增减水泵级数。水泵装配良好与否，对性能影响关系很大，尤其是各个叶轮的口出与导翼的进出中心，其中稍有偏差即将使水泵的流量减少，扬程降低效率差，故在检修装配时务必注意。

泵运行平稳，噪音低。

轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。

轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。