

泥浆泵聚氨酯泥浆泵活塞定制

产品名称	泥浆泵聚氨酯泥浆泵活塞定制
公司名称	麦轮聚氨酯制品（昆山）有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:麦轮聚氨酯 型号:ML-14 产地:江苏苏州
公司地址	中国江苏省昆山市周市镇金茂路900号
联系电话	19941898659

产品详情

泥浆泵活塞,泥浆泵活塞定制,泥浆泵活塞总成

经过几年的快速发展，以生产型为主，专业从事制造聚氨酯O型圈的诺宇密封件如今已经跻身密封件行业的前沿，聚氨酯O型圈以可靠的品质赢得了广大需求群体的青睐，同时也获得不错的口碑。如有需要，欢迎致电联系了解详情。

麦轮聚氨酯密封件建立高起点、高目标、高质量、率、益的“五高”标准，锻造出质量良好的产品，获得广阔的销售市场。供应的聚氨酯O型圈主要用于机械密封、固定，在全国区域范围内受到广大需求群体的青睐。公司凭借良好的信誉，雄厚的实力，优质的产品，低廉的价格服务于广大用户。

聚氨酯密封件供应的聚氨酯O型圈已实现批发销售规模化。聚氨酯O型圈在国内多个工程项目中出现了它的身影，在全国等地区收获一致好评。公司的销售网络覆盖多个省市地区证明了产品能够适应国内的密封件市场。凭借产品本身的质量优势，和24小时在线咨询的售后服务赢得了广大客户对产品的认可。

麦轮聚氨酯在密封件行业中能有的成绩，更多的原因是落实精益管理，实现挖潜增效。感谢需求群体多年来的支持和信赖，公司以客户为中心，以其需求为动力，供应的聚氨酯O型圈质量获得了业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈，在路上让我们一起携手创造新里程。

使用一段时间以后，当前部活塞的密封橡胶圈被磨损，尺寸减小后，停止工作，打开泵头后，卸掉紧固螺母，再次增加一个硬质垫板填补密封橡胶圈的已磨损体积，为第2次密封，需停止工作拆卸零部件后更换，费时间。

PU聚氨脂橡胶密封圈:聚氨脂橡胶的机械性能非常好，耐磨、耐高压性能均远优于其它橡胶。耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相当好，但高温易水解。一般用于耐高压、耐磨损密封环节，如液压缸。一般使用温度范围为 -45~90 。

除应具备密封圈材料的一般要求外，密封圈还要注意下述条件:

- (1)富有弹性和回弹性;
- (2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。
- (3)性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应(焦耳效应)小。
- (4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。
- (5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

1.密封圈在工作压力和一定的温度范围内，应具有良好的密封性能，并随着压力的增加能自动提高密封性能。

2.密封圈装置和运动件之间的摩擦力要小，摩擦系数要稳定。

3.密封圈抗腐蚀能力强，不易老化，工作寿命长，耐磨性好，磨损后在一定程度上能自动补偿。

4.结构简单，使用、维护方便，使密封圈有更长的寿命。