中文手操器 HUAKONG

产品名称	中文手操器 HUAKONG
公司名称	唐山市海乐机电新技术研究所
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:HUAKONG 产品型号:HK-H375
公司地址	河北省唐山市路北区卫国北路259号金港大厦A1103室
联系电话	0315-8025662 18931505668

产品详情

品牌 HUAKONG 产品型号 HK-H375
一 使用指南中文界面hart手持器是支持hart协议设备的手持通信器，它可以对所有符合hart协议的设备进行配置、管理和维护.如图： hk-h375a手持器可以方便的接入4~20ma hart协议仪表电流回路中，与hart协议仪表进行通信，配置hart仪表的设定参数（如量程上下限等），读取仪表的检测值、设定值，可以对仪表进行诊断和维护等等。该手持器支持hart协议的第一主设备（hart网桥等），也支持hart协议的点对点和多点通信方式。性能：完全符合标准hart ® 协议产品的通用命令，三节5号碱性电池或镍氢充电电池供电，持续工作13小时。 二、技术指标： 1.
hart ® 接口符合hcf（hart通信基金会）协议，双向半双工1200bit/s方式工作 2.
hart ® 接口可接收的共模电压为±40v 3. 漏电电流典型值小于1ua@20°C 4. hart ® 接口通信距离<1500m 5.
隔离方式： hart通信接口与供电之间隔离 6. 隔离耐压：500vrms 7. 液晶屏：8行,每行21个字付
物理尺寸：228mm×98mm×60mm 环境要求: 1. 工作温度范围：0°C —— +50°C 2. 储存温度范围：-20°C —— +55°C 功能：hart ® 手持器可以通过4－20ma电流环连接任何hart ® 兼容的设备，这个电流环中必须存在一个最小为250ω的负载电阻。hart手持器采用高频数字信号bell202频移键控（fsk）技术，能够叠加在4－20ma电流信号上传输。手持器与hart ® 兼容设备的通讯不影响4－20ma模拟信号。