

高强螺栓检测仪钢结构检测设备厂家

产品名称	高强螺栓检测仪钢结构检测设备厂家
公司名称	济南九望仪器有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:九望 型号:JW-500E 产地:济南
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道二环南路9999号9号厂房（注册地址）
联系电话	15098879598

产品详情

一、高强螺栓检测仪性能及用途：

高强螺栓检测仪是根据国家*新标准研制出的目前精度、功能*全、外观设计优良、结构设计合理的一种多功能高强度螺栓检测仪器。它能检测高强度大六角螺栓原始预拉力、平均预拉力、平均扭矩、扭矩系数、标准偏差；它还具有设置、检测、标定、检定、查询、时间设定、数显峰值保持、卸载和上下限红绿灯显示、报警提示及自动计算并打印原始数据及检测结果等功能。

该设备是目前我国高强度螺栓生产企业、工程质量检测机构、钢结构施工单位、工程监理机构、高速铁路、桥梁电力、以及大专院校等科研机构*受欢迎的一种低投入高回报的高强螺栓检测仪器。

二、高强螺栓检测仪参数与功能：

- 1.电源：控制系统：220V AC ；电机三相380V AC 0.37Kw
- 2.轴力检测范围：20-500kN
3. 扭矩检测范围：10-2000Nm
4. 螺栓规格：M16-M30
5. 螺栓长度：60mm-280mm

6. 重复性：重复性 1%

7. 高强螺栓检测仪相对分辨率：0.5%

三、高强螺栓检测仪结构特点：

1. 主机高度采用卧式结构，人机设计原理，操作方便安全。
2. 螺栓扭—拉安装测试模块安装于直线导轨之上，试件安装调整便捷。
3. 傻瓜式软件设计，试验过程一键完成。
4. 主机机身下端配置工具箱，试验操作人员工作更加便捷。
5. 输入端采用减速机匀速加载，大大提高了实验结果的一致性、重复性及真实性。
6. 打印方式及内容：检定完每组8个后，自动计算并打印检测结果。编号、日期、规格、标准预拉力、8个原始数据、平均拉力、平均扭矩、扭矩系数、标准偏差等。
7. 显示：液晶显示预拉力、扭矩双数显，具有峰值保持功能。
8. 提示功能：预拉力、扭矩进入上下限具有红绿灯显示及报警提示功能。

四、高强螺栓检测仪主要配置：

名称	单位	数量
试验主机含控制器	台	1
双级摆线针轮减速机	台	1
轴力传感器500kN(已装在设备上)	台	1
扭矩传感器2000 N.m	只	1
螺栓夹紧装置	套	1
重力套筒27、34、36、41、46、50	件	各1
螺栓外挡板 16、20、22、24、27、30	件	各1
螺栓内挡板16、20、22、24、27、30	件	各1
防转插板16、20、22、24、27、30	件	各1
随机文件	套	1

我司立足检测仪器及配套设备行业，生产：钢结构检测成套设备:高强螺栓检测仪、抗滑移系数检测仪、高强螺栓试验夹具、配套扭矩扳手等，值得君的信赖与选择！