

# 杭州货架工厂

产品名称	杭州货架工厂
公司名称	杭州惠通智能设备有限公司
价格	350.00/组
规格参数	倍库仓储:中型货架 BK-001:200*60*200 杭州:杭州余杭
公司地址	余杭区临半路181号
联系电话	0571-88292982 18757588983

## 产品详情

### 1 [货架结构](#)

[编辑](#)

- 1、货架立柱是由冷轧钢板经专用[冷弯成型](#)机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有横向连接管与倾斜连接管将两根立柱组装成货架的立柱片。
- 2、货架横梁采用“P”型管材，俗称“阶梯梁”，阶梯的高度与层板的高度相匹配。
- 3、货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。
- 4、横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。
- 5、货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动[粉末静电喷涂](#)

、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。

## 2主架与副架

[编辑](#)

中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。如果把几组组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。

如果是要经常移动的货架，推荐全部使用主架。主副架连接的货架一定要跟着主架移动。

主架：两片立柱（一片立柱：两个立柱加几根横拉斜拉。）

横梁（一层要有两根横梁。）

层板（层板是放在两根横梁上面。）

副架：一片立柱（一片立柱：两个立柱加几根横拉斜拉。）

不同类型货架采用不同的孔型，以便横梁的挂接。现今市场常用的孔型有，梯形孔，蝴蝶孔，菱形孔，豆芽孔，八字孔等孔型。具体采用何种孔型并没有规定执行标准，大部分是各个厂家根据自己生产工艺采取相应孔型。

对于中型货架，市面上较多采用的是梯形孔和蝴蝶孔。梯形孔冲压方便，便于客户进行二次扩充；蝴蝶孔美观大方，牢固易安装。南方也有厂家采用自己独有的孔型，这样客户再进行货架改造则必须依靠其厂家。

中型货架主要适应存放货物较轻的仓库，中型货架每层承重为200-500kg。