

河南搪瓷冷凝器，不锈钢冷凝器，列管冷凝器厂

产品名称	河南搪瓷冷凝器，不锈钢冷凝器，列管冷凝器厂
公司名称	郑州永信搪瓷化工设备有限公司
价格	1200.00/平方
规格参数	品牌:永信 型号:5-500平方 重量:0 (kg)
公司地址	郑州市荥阳市郑上路荥密路
联系电话	037167005081 13213082890

产品详情

品牌	永信	型号	5-500平方
重量	0 (kg)	应用领域	化工
类型	不锈钢列管冷凝器	形式	列管式

小型水冷水冷却器用于水冷式反应釜冷凝器，可通过酸洗涤。具体的操作方法是卸下反应釜冷凝器并放水，然后将10%稀硫酸注入入口，直到出口有溶液为止。

广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品，用来完成硫化、硝化、氯化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器，例如反应器、反应锅、反应釜的冷凝器清洗有分解锅、聚合釜等；材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基合金及其它复合材料。

从冷凝器的传热原理可以看出，单位时间内的传热不仅随传热系数的增加而增加，哪些操作方式方法呢？而且随着传热表面的增加而增加，当传热系数提高到一定时。难以改善，通过增加传热表面可以增加传热。通常，可以在传热壁上加工板或翅片。

然后让稀硫酸停留在反应釜冷凝器二三十分钟，然后释放它，重复两次或三次，安装冷却管和反应釜冷凝器连接，打开冷却水阀冲刷，完成相应的防垢和清洗操作。

由于冷凝器和蒸发器都参与相变的传热，它们的状态将直接影响系统的热和热的容量和功率。定期维护。

反应釜的广义理解即有物理或化学反应的容器，通过对容器的结构设计及参数配置，实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。

然而，设备的维护也有助于增加反应釜冷凝器的传热。对于水冷式反应釜冷凝器，主要解决了结垢问题，根据水质要求，每年至少清洗一次。良好的水质可每隔2-3年清洗一次。