

拖链网线-超五类高柔性移动双屏蔽抗干扰网线

产品名称	拖链网线-超五类高柔性移动双屏蔽抗干扰网线
公司名称	南游电缆(上海)有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:南游电缆NY-CABLE 型号:TW05 产地:上海浦东
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢3552室
联系电话	15618203882

产品详情

南游电缆所生产的聚氨酯拖链网线，具有高耐磨性，耐弯曲性，耐寒性，抗拉性；信号传输稳定，拥有双屏蔽设计，极强的抗电子干扰能力。

【PU聚氨酯高柔性防冻网线】产品性能

南游电缆生产的PUR聚氨酯高柔性防冻网线的整体性能优异，在低温（-20/30/40/50/60度）环境下乃具有良好的柔软性，同时还具有良好的高耐磨性、高强度耐弯折、耐曲抗扭，高强度抗拉、防水解和微生物、防油和耐臭氧、耐候、耐酸碱盐雾腐蚀、抗溶剂，良好的电磁性以及稳定的信号传输特征。

广泛应用于高寒环境下，野外使用或在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。

高柔性抗拉、耐油、防浅水、耐候性优异、耐低温、防冻、耐寒

耐磨、耐弯折抗撕裂、能承受较重的机械外力

比一般柔性电缆更快加速度和更强的耐曲绕性

敷设行程距离长、更适用于高频快速移动场合

【PUR聚氨酯高柔性防冻网线】结构特点

导体材质：纯无氧裸铜丝

导体结构：7/0.19(CAT5E)7/0.21(CAT6)(± 0.004)mm

绞合外径：0.5mm/0.57mm

绝缘材质：HDPE(高密度聚乙烯)

屏蔽材质：镀锡铜编制密度85%，加铝箔绕包100%

抗拉原件：聚酯纱

护套材质：进口耐低温弹性PVC/TPU/PUR

使用温度：额定温度: -20 ~+80 （可订制温度-60 ~+105 ）

特性阻抗：100 \pm 15 使用寿命 500万，PUR聚氨酯 800万

弯曲半径：拖链网线持续移动最小弯曲半径可达5*电缆外径

