

# 天津甲级防火门厂家，钢制防火门安装，防火卷帘门价格

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 天津甲级防火门厂家，钢制防火门安装，防火卷帘门价格           |
| 公司名称 | 天津市东丽区盛泰联发门窗销售中心                    |
| 价格   | .00/平米                              |
| 规格参数 | 赫曼斯:AT-1189                         |
| 公司地址 | 天津市东丽区金钟街道金钟公路与杨北公路交口东200米（往西300米处） |
| 联系电话 | 15202225516                         |

## 产品详情

由消防部经济部指定认可实验室，根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家标准GB\_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格，并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者，称之为防火门。美国NFPA及IBC规范所定义的防火门为“能够共同提供开口部一定程度的防火保护的任意防火门扇、门框、五金及其它配件的组合。”

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、

完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

### 组成结构

防火门一般设在以下部位。

- （1）封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。
- （2）电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
- （3）划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

(4) 规范(如GB50016-2014《建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

例如：附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等)，通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用甲级防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，专用房间隔墙上的门，都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。GB 12955 - 2008对防火门耐火性能的需求

防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外，如管道井门等)。也就是说除了一些特殊的部位，如管道井门这些不需要安装闭门器外，其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。