

# HS LW系列滤网 镇江科能电力 湖南过滤器

产品名称	HS LW系列滤网 镇江科能电力 湖南过滤器
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大路工业园区 闸南路86号
联系电话	17768666176

## 产品详情

1) 操作者必须熟悉机器的性能和调试方法。2) 管道清洗系统和机器流明。3) 机器启动后, 您应经常检查压力表的读数和机器的运转, 湖南过滤器, 一旦机器出现异常时, 应立即停机, 排除故障后再开机。4) 根据油过滤器的容量, 直到环路过滤器2?3次油过滤器, 机油旋开口的量, 除去油样品测试, 直到合格为止。5) 工作一段时间后, 压力增加至0.5MPa时或比初始压降更大的压力, 过滤器系统断裂或滤纸吸收大量水扩张, 袋式过滤器, 这两者都丧失了过滤能力的。

滤油机工作时, 污染油液在外界大气压真空吸进的作用下, 经入口进入预热加温到初滤器, 大颗粒杂质被滤出, 含有微粒杂质进入二级精过滤器, 对微粒杂质进行再次过滤的油液经高加热后, 然后进入真空罐, 流过发散装置, 该发散装置使单位体积和油液产生巨大的表面面积, 让污染油液暴露于相对湿度很低的环境中, 从而清除油中的水, 空气和气体。蒸发的水蒸气、气体所形成的混合气体通过冷凝器被冷凝成液体, 一同进入贮水器, 剩余的气体被真空泵抽出。除去水份的油液被排油泵输入高精滤器除去微粒杂质即为净化油, 完成整个油液的净化过程。

集装式自动反冲洗过滤装置适用于汽轮机组油系统, 可串联于机组润滑油供油母上, HS-LW系列滤网, 随机组同步运行。产品由箱体、管道、仪表和FCY型自动反冲洗过滤元件组合而成, 具有过滤精度高、输油能力大、压力损失低、安全可靠、安装方便、维护工作量小等优点。使用该装置, 能有效控制油清洁度, 提高机组运行的安全可靠, 可大大缩短检修时的油循环时间。该产品已在50~600MW机组的油系统中广泛应用。

HS-LW系列滤网-镇江科能电力(在线咨询)-湖南过滤器由镇江市科能电力设备有限公司提供。HS-LW系列滤网-镇江科能电力(在线咨询)-湖南过滤器是镇江市科能电力设备有限公司(www.zjkndl.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 王经理。