

粪便处理车 环卫吸粪车 禽便处理车 推荐

产品名称	粪便处理车 环卫吸粪车 禽便处理车 推荐
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 环卫吸粪车 禽便处理车 推荐

畜禽粪便药渣脱水机是一种能将猪粪、鸭粪、牛粪、鸡粪等禽畜粪便原粪水分离为液态有机肥和固态有机肥的新型设备。液态有机肥可直接用于农作物利用吸收，固态有机肥可运到缺肥地区使用，也可起到改善土壤结构的作用，同时经过发酵可制成有机复合肥。用泥浆泵将原粪水送至机内，通过安置在筛网中的螺旋轴，挤压分离出固态物质，液体则通过筛网从出液口流出。该机也可广泛做为鸡、牛、马及各类集约化养殖场对动物粪便、酒糟、药渣、淀粉渣、酱渣、屠宰厂液渣，等高浓度有机污水的渣液分离。粪便脱水机的工作特点及技术要求:

螺旋挤压式固液分离机主要由主机、无堵塞泵、控制柜、管道等设备组成。主机有机体、网筛、挤压蛟龙、振动电机、减速电机、配重、卸料装置的部位组成。其工作过程如下：无堵塞泵将未经发酵的猪粪水泵入机体，在振动电机的作用下加速落料，此时经动力传动，挤压蛟龙将粪水逐渐推向机体前方，同时不断提高前缘的压力，迫使物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管。挤压机的工作是连续的，其物料不断泵入机体，前缘的压力不断增大，当大到一定程度时，就将卸料口顶开，挤出挤压口，达到挤压出料的目的。为了掌握出料的速度与含水量，可以调节主机下方的配重块，以达到满意适当的出料状态。使用螺旋挤压式固液分离机，其自动化水平高、操作简单、易维修、日处理量大、动力消耗低、适合连续作业。其关键部件选用不锈钢材料制成，整机重量近半吨且外形尺寸较小，是规模化养猪场理想的固液分离设备，能大幅度提高固液分离与效益。但同时对于禽畜场的排水工艺、环境的特点、贮粪池的容积与结构、排粪沟的落差等诸多因素又有着严格的要求。首先对其分离的物料有个起码的要求，应是未经发酵的粪水，从工艺要求上要修建一个贮存粪水的贮粪池。如果发现待分离的粪水浓度太稀，其固化物含量小于3%的时候，使用挤压机大大地降低出料效率。为了提高固液分离的效率，就要求在贮料池前修一个30立方米~40立方米的沉积池，此池略高于贮料池，其池上方留有溢流口，让较稀的粪水从高位上溢流出去，其池底会相应沉积得到较浓的物料，此后再进行固液分离就可大大提高出料速度了。禽畜粪处理机（该机又名禽畜粪脱水机、禽畜粪固液分离机、禽畜粪尿水分离机）禽畜粪处理机可以高效的通过专用液下无塞切割泵将粪池中禽畜粪抽送到固液分离机，进行固液分离，分离出

含水率仅为40%以内的固体粪和粪液

粪便处理车概述：

主要应用于化粪池处理的专用车辆，是三大环卫车型之一吸粪车的升级换代产品。该车清理化粪池具有高效、环保、安全、操作简单等特点，可广泛地应用于工厂、小区、学校、屠宰场、养殖场等场所从事化粪池污物处理工作。相关车型已进入国家公告车目录，可免车辆购置税。

粪便处理车的基本配置：

取力器、齿轮泵、多路阀、柱塞马达、排污泵、水环真空泵、无轴螺旋、绞龙、吸污管、电机、配电柜、电线绞盘等组合而成。

污水处理车的产品特点

第一、该车可以上蓝牌，白天可以在一线城市使用，这样客户进行作业时间就比较自由；

第二、该车既可以外接三相电源作业也可以使用车身自带动力作业，即可适用于多种工作环境，使用外接电源时又可降低工作成本；

第三、该车不同于其他吸污车或者吸粪车有罐体容量限制，污水处理车可以连续操作作业，不管多大的化粪池都可以一次性作业完成，不需要来回运输处理；

第四、污水处理车的清理程度更高、更全面、干净，也可实现彻底清理，也就是全面将化粪池或者污水池清理干净；

第五、该车作业时间迅速，为客户节省大量时间，并且尾气排放较少，比较环保；

第六、再次清理的周期短、清理一次确保一年；

第七、安全程度高，90%以上清理工作有机械完成，人工作业量很小，科学的流程管控确保作业现场和作业人员的安全。

新型粪便处理车，专业处理化粪池，将化粪池污物快速自动化渣液分离。实现化粪池的快速无害化处理，将化粪池中不可降解的无机物分离出来，再通过脱水机将污水中的粪便压榨成有机化肥原料，排出水分。

该套设备由大功率柴油发电机、污水分离系统、加药系统、污泥脱水系统、高压清洗系统、电控系统等构成。该设备操作简便，在参考国内外同类产品各项技术的基础上，进行了各种人性化的设计，各部位均加装报警系统，可保证设备安全持久作业。其合理可靠的设计确保了污水处理的速度、降低了污水处理的成本，整套设备技术与性能均领先与同类产品。

粪便处理车工作流程：

本产品使用主要经过三个环节，固液分离——药物分析——粪便分类。所有抽上来的粪水，首先要通过

机器进行固液分离，把固体垃圾如石块、纸巾、塑料袋等杂志分离出去，产生粗渣，这些粗渣当作生活废弃物处理；固液分离之后要进一步处理，通过药物分析系统后，将粪水搅拌与药物结合；将与药物产生反应后的污物，进入*后的分类系统，成为生产有机生物肥料的原料，而脱出来的水达到次中水排放标准。

处理效果：每小时处理30立方，无需回来输送，效率高，成本小。一个4000立方的化粪池，使用F6自动分离设备一次性可以完毕，而传统5立方的吸粪车要来回运输800次，耗时长，耗油多，还会生产大量污染。并且就地处理无异味，污水变清水，垃圾提炼出来，粪渣或淤泥也被完全分离出来，干湿度达到百分之七十以上，可以作有机肥、复合肥的原料。

应注意哪些问题

一、化粪池、隔油池清理准备及方案

- 1、将施工区域封闭，安全员在施工区摆放警示标志。
- 2、打开化粪池井口通风，使池内的沼气自然释放，同时采用消防水处理沼气。了解化粪池使用年限，使用情况，堵塞情况，埋入或露出建筑物部分有无损坏等问题。
- 3、有沼气测定仪测试沼气指标，排放至安全值
- 4、测量人员根据图纸上的化粪池施工所在位置进行测量摸底工作。通过专业测量人员对现状污水井内的淤泥高程、管径、管道走向进行测量摸底，与图纸和设计资料进行复查、核对；是测量摸底的数据准确无误。
- 5、根据施工计划安排，施工前对施工机具已安排到位并且对机械设备做好检查、维修和必要的保养工作，确保施工设备的正常使用。
- 6、抓好安全文明施工工作。穿戴安全帽、工作服、防护面具等施工用品。
- 7、施工前，对现场管理人员、机械设备驾驶员、现场施工人员进行专门组织技术培训、安全培训及施工技术交底，学习本工作范围内的相关知识，明确职责。
- 8、采用人工和机器将化粪池内的污物和污水抽吸清理，将池内的杂物清理干净，因长时间的沉积粪污和杂物形成板结会影响正常使用。
- 9、采用封闭施工：晚上施工，垃圾不在现场过夜。有专用车辆将垃圾运到政府指定的垃圾处理场进行处理。完工后打扫施工现场周边的环境卫生，***后恢复设施及原有的园艺，经客户验收合格后交付使用。

售后服务说明：

在交客户使用之日起，在正常使用范围内，按照国家三包标准一年内免费修理。

温馨提示：深圳市九九八科技有限公司提醒您购买吸污车吸粪车一定要到正规厂家购买，以免因为质量

问题造成不必要的经济损失。

售后服务

售后：

三包时间：一年。三包期内出现故障，免费维修。

（人为操作不当或者其他外力愿意造成的碎坏除外；易损件的更换除外；如果不属于三包范围的，需要我们的，客户需要提供上门费：包括路费，食宿，工资，以及零部件费用）。

超过三包期的，我们终身提供有偿维护，客户需要支付配件费用，工人工资，报销差旅食宿等费用。