

直线振动筛，振动筛选机-新乡市人从众振动机械厂

产品名称	直线振动筛，振动筛选机-新乡市人从众振动机械厂
公司名称	新乡市人从众振动机械厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:人从众 型号:DZSF
公司地址	中国 河南 新乡市 新乡市引黄路金水小区东3号
联系电话	86 0373 3333699 13523735277

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	人从众
型号	DZSF	别名	直线振动筛 轻型直线筛
用途	用于粉状或颗粒状干式物料的筛分或液体物料的过滤，筛分最细可达到325目/英寸	筛面层数	1-6
筛面长度	可定制或详见本公司网站	筛孔尺寸	可定制或详见本公司网站
最大入料粒度	可定制或详见本公司网站	重量	可定制或详见本公司网站
产品类型	全新	功率	电询0373-3332883
类型	直线振动筛 轻型直线筛	筛网材料	冲孔板筛网
物料运动轨迹	直线振动筛		

dzsf净产系列轻型直线筛采用角度可调控的激振源，筛的净；可多层设计，筛的多；可负压抽空，环境好。对粉状、颗粒状物料的筛选和分级，有独特的效果。广泛应用于塑料、磨料、化工、医药建材、粮食、碳素、化肥等行业。dzsf直线振动筛技术性能及参数

型号	筛面尺寸 (mm)	筛面层数	网孔尺寸 (目/in)	处理量 (t/h)	振次/min	双振幅 (mm)	电机功率 (kw)	振动方向角 (°)	外型尺寸(长×宽×高) (mm)
dzsf520	500 × 2000	1	2 ~ 200	0.05 ~ 5	960	6 ~ 7	2 × 0.4	45 ~ 60	2075 × 806 × 990
2dzsf520		2		0.05 ~ 5	960	6 ~ 7	2 × 0.4	45 ~ 60	2135 × 806 × 1050
3dzsf520		3		0.03 ~ 5	1450	4 ~ 6	2 × 0.4	45	2195 × 806 × 1050

dzsf525	500 × 2500	1	0.06 ~ 8	960	5 ~ 7	2 × 0.4	45 ~ 60	2575 × 806 × 990
2dzsf525		2	0.06 ~ 8	1450	4 ~ 6	2 × 0.4	45	2635 × 806 × 1050
3dzsf525		3	0.06 ~ 8	960	6 ~ 8	2 × 0.75	45 ~ 60	2695 × 806 × 1110
4dzsf525		4	0.1 ~ 15	1450	5 ~ 7	2 × 0.4	45	2755 × 806 × 1170
5dzsf525		5	0.08 ~ 15	1450	5 ~ 7	2 × 0.4	45	2815 × 806 × 1230
6dzsf525		6	0.07 ~ 15	960	6 ~ 8	2 × 0.75	45 ~ 60	2875 × 806 × 1290
dzsf1020	1000 × 2000	1	0.12 ~ 20	960	6 ~ 8	2 × 0.75	45 ~ 60	2075 × 1278 × 1120
2dzsf1020		2	0.11 ~ 20	960	5 ~ 7	2 × 0.75	45 ~ 60	2135 × 1278 × 1180
3dzsf1020		3	0.1 ~ 2	960	5 ~ 7	2 × 0.75	45 ~ 60	2195 × 1278 × 1240
4dzsf1020		4	0.07 ~ 15	960	4 ~ 8	2 × 0.75	45 ~ 60	2255 × 1278 × 1300
5dzsf1020		5	0.07 ~ 15	960	4 ~ 8	2 × 1.5	45 ~ 60	2315 × 1278 × 1360
6dzsf1020		6	0.07 ~ 15	960	4 ~ 8	2 × 1.5	45 ~ 60	2375 × 1278 × 1420
dzsf1025	1000 × 2500	1	0.1 ~ 15	1450	5 ~ 7	2 × 0.4	45	2575 × 1278 × 1120
2dzsf1025		2	0.08 ~ 15	1450	5 ~ 7	2 × 0.4	45	2635 × 1278 × 1180
3dzsf1025		3	0.07 ~ 15	960	6 ~ 8	2 × 0.75	45 ~ 60	2695 × 1278 × 1240
dzsf830	800 × 3000	1	0.1 ~ 20	960	6 ~ 8	2 × 0.75	45 ~ 60	3080 × 1098 × 1120
2dzsf830		2	0.1 ~ 20	960	6 ~ 8	2 × 0.75	45 ~ 60	3140 × 1098 × 1180
3dzsf830		3	0.1 ~ 20	960	6 ~ 8	2 × 1.5	45 ~ 60	3200 × 1098 × 1240
dzsf1030	1000 × 3000	1	0.1 ~ 20	960	6 ~ 8	2 × 0.75	45 ~ 60	3080 × 1298 × 1120
2dzsf1030		2	0.1 ~ 20	960	6 ~ 8	2 × 1.5	45 ~ 60	3080 × 1298 × 1120
3dzsf1030		3	0.1 ~ 20	960	6 ~ 8	2 × 1.5	45 ~ 60	3080 × 1298 × 1120
dzsf1224	1200 × 2400	1	0.1 ~ 23	960	6 ~ 8	2 × 0.75	45 ~ 60	2480 × 1520 × 1100
2dzsf1224		2	0.1 ~ 23	960	6 ~ 8	2 × 0.75	45 ~ 60	2540 × 1520 × 1160
3dzsf1224		3	0.1 ~ 23	960	6	2 × 1.5	45 ~ 60	2600 × 1520 × 1220

注：1、所标处理按物料散密度为 $1t/m^3$ ；2、可根据用户要求进行特殊设计及现场设计。

dzsf直线振动筛安装尺寸

	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	b	b1	b2	b3	h	h1	c
dzsf520	2075	200	1350	1450	1550	130	340	556	400	706	806	990	400	60
2dzsf520	2135	200	1400	1500	1600	130	340	556	400	706	806	1050	400	120
3dzsf520	2195	200	1400	1500	1600	130	340	556	400	706	806	1110	400	180
dzsf525	2575	220	1600	1700	1800	150	450	558	400	706	806	990	400	60
2dzsf525	2635	220	1650	1750	1850	150	450	558	400	706	806	1050	400	120
3dzsf525	2695	220	1650	1750	1850	150	450	558	400	706	806	1110	400	180
4dzsf525	2755	220	1700	1800	1900	170	480	558	400	706	806	1170	400	240
5dzsf525	2815	220	1700	1800	1900	170	480	558	400	706	806	1230	400	300
6dzsf525	2875	220	1700	1800	1900	170	480	558	400	706	806	1290	400	360
dzsf1020	2075	200	1350	1450	1550	150	340	1018	800	1178	1278	1120	380	60
2dzsf1020	2315	200	1400	1500	1600	150	340	1018	800	1178	1278	1180	380	120
3dzsf1020	2195	200	1400	1500	1600	150	340	1018	800	1178	1278	1240	380	180
4dzsf1020	2255	250	1500	1600	1700	190	400	1018	800	1178	1278	1300	400	240
5dzsf1020	2315	250	1500	1600	1700	190	400	1018	800	1178	1278	1360	400	300
6dzsf1020	2375	250	1500	1600	1700	190	400	1018	800	1178	1278	1420	400	360
dzsf1025	2575	220	1600	1700	1800	170	450	1020	800	1178	1278	1120	380	60
2dzsf1025	2635	220	1650	1750	1850	170	450	1020	800	1178	1278	1180	380	120
3dzsf1025	2695	220	1650	1750	1850	170	450	1020	800	1178	1278	1240	380	180

dzsf830	3080	250	900	2000	2100	190	500	818	600	978	1098	1120	430	60
2dzsf830	3140	250	1900	2000	2100	190	500	818	600	978	1098	1180	430	120
3dzsf830	3200	250	2000	2100	2200	190	580	818	600	978	1098	1240	430	180
dzsf1030	3080	280	1900	2000	2100	210	500	1020	800	1178	1298	1120	450	60
2dzsf1030	3140	280	1900	2000	2100	210	500	1020	800	1178	1298	1180	450	120
3dzsf1030	3200	280	2000	2100	2200	210	580	1020	800	1178	1298	1240	450	180
dzsf1224	2480	220	1550	1650	1750	170	450	1220	950	1378	1498	1150	400	60
2dzsf1224	2540	220	1550	1650	1750	170	450	1220	950	1378	1498	1210	400	120
3dzsf1224	2600	220	1600	1700	1800	170	450	1220	950	1378	1498	1270	400	180