

合肥工业齿轮油 工业齿轮油批发 安徽野牛

产品名称	合肥工业齿轮油 工业齿轮油批发 安徽野牛
公司名称	安徽野牛润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市淮南北路宝湾国际B2-142
联系电话	15955030550 13385603193

产品详情

工业齿轮油与抗磨液压油区别在哪儿？目前市场上齿轮油和液压油多种多样，如进口品牌美孚齿轮油、美孚液压油、壳牌齿轮油、壳牌液压油；国产品牌长城齿轮油、长城液压油、昆仑齿轮油、昆仑液压油等一般而言都要求不得代替使用。因为工业齿轮油与抗磨液压油是两种不同用途的工业润滑油。虽然两者都要求具有抗磨性能，但两者又存在着其他方面如齿轮的承载能力、液压油的清洁性能的要求不同。齿轮油具有承载能力极高，在低速重载苛刻条件下对齿轮具有突出的抗擦伤保护作用，工业齿轮油批发，从而显著延长设备的磨损寿命。抗磨液压油(HM液压油)是从防锈、抗1氧液压油基础上发展而来的，合肥工业齿轮油，它有碱性高锌、碱性低锌、中性高锌型及无灰型等系列产品，它们均按40°C运动粘度分为22、32、46、68四个牌号。

如何确定换油期和换油指标？

换油期和换油指标的确定是个较复杂的问题，它与齿轮磨合情况、齿轮的载荷、齿轮油的种类和质量、润滑部位在机械中的重要性等均有关。一般说，用油量较少的齿轮箱可根据实践经验定期换油。如AGM A规定正常情况下6个月换油。不与水直接接触的引进减速机使用说明书规定4000—5000h换油，因运转条件不同也有短至2000h、长至8000h的。这些规定一般都有相当大的保险系数。用油多、消耗量大的大型齿轮装置集中润滑系统，150号工业齿轮油，由于定期补油，常根据油品变质情况按质换油。通常测试项目包括粘度、酸值、不溶物和水分。有些油品还包括极压性和腐蚀。

工业齿轮油的特性

合适的黏度及良好的黏温性。黏度是齿轮油最基本的性质。流体动力膜和弹性流体润滑膜的形成与

齿轮油黏度关系密切，油品的黏度大，形成的油膜厚，抗负载的能力就大。黏温性好，则黏度随温度变化而变化的程度小。油膜厚薄的变化也小。

良好的防锈防腐性。油品氧化产物或因添加剂的作用常会引起齿轮的腐蚀，而水汽的存在则使金属产生锈蚀。

足够的极压抗磨性。极压抗磨性好的油品会在齿轮机构高速、低速重载或冲击负荷下，形成边界吸附膜或化学反应膜。可防止齿面磨损、擦伤和胶合。

合肥工业齿轮油-工业齿轮油批发-安徽野牛(优质商家)由安徽野牛润滑油商贸有限公司提供。安徽野牛润滑油商贸有限公司(www.ahktgd.com)位于安徽省合肥市淮南北路宝湾国际B2-142。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽野牛在润滑油(脂)中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽野牛取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽野牛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。