

水泥管胶圈厂 顺达橡塑 临沂水泥管胶圈

产品名称	水泥管胶圈厂 顺达橡塑 临沂水泥管胶圈
公司名称	日照市岚山区顺达橡塑厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

产品详情

通过选用食品级橡胶原辅材料制作的密封圈无毒、无污染，且表面有一层薄薄的防护膜，既可增加抗老化性能，临沂水泥管胶圈，又能抵抗微生物的侵蚀，对水质无二次污染，因此，可用于自来水的输送密封。

采用一体无接头模压硫化、接头少、回弹性好、压缩量大，根据不同的工作压力，设计不同的硬度级，从而制成不同压力等级和特殊性能的密封圈，工作压力等级从0.25Mpa-4.0Mpa，也可根据客户需求生产其他压力等级的密封圈。

采用“ ”型截面、安装方便、压缩量大（压缩20%~50%）经上万次试验，均未发现泄漏情况

为了克服现有技术的不足，积极响应国家地下管道工程3P号召，水泥管胶圈厂家，开发了一种密封效果好，专用于地下污水管道工程的长寿命密封条。本实用新型是通过以下技术方案实现的:污水管道专用密封圈，水泥管胶圈厂，包括弹性橡胶体，在弹性橡胶体外部复合有遇水膨胀橡胶体，遇水膨胀橡胶体外部复合有耐蚀体，耐蚀体上设置有相等间隔距离的数个开槽。弹性橡胶体和遇水膨胀橡胶体呈梯形状，本实用新型与现有技术相比，水泥管胶圈生产厂家，具有如下有益效果:通过增设弹性橡胶。

混凝土管与钢管比较，按管子接头型式不同，又可分为平口式管、承插式管和企口式管。其接口形式有水泥砂浆抹带接口、钢丝中国水泥砂浆抹带接口、水泥砂浆承插和橡胶圈承插等水泥管橡胶圈质量好坏的特点，厂家教你该如何识别：以下为各位简单说明一下识别方式一·颜色发黑发暗。二·手感相当粗糙 硬度高。三·拉力变差，一拉即断。四·厚度变宽，原本1.5mm变成1.8至2.0mm。水泥管胶圈厂-顺达橡塑-临沂水泥管胶圈由日照市岚山区顺达橡塑厂提供。日照市岚山区顺达橡塑厂（www.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！