

# 七孔梅花管 合肥梅花管 安徽华宇

产品名称	七孔梅花管 合肥梅花管 安徽华宇
公司名称	安徽华宇管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县103省道南50米
联系电话	13965908067

## 产品详情

### 多孔梅花管

1) 管道在埋设地沟应按计划请求跟施工操纵尽可能平直，如沟底不平可铺上一层细沙，埋管前应肃清沟内的硬物资，避免管道变形。开端埋管时，应将多孔的梅花管预留10-15cm在入井，以便穿缆。应将管梗塞住露塞在人井真个子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。

(2) 多孔梅花管管道衔接将管材状定位筋朝上放置，将端部管材外壁清洁，再将直接一端承口拔出，再端面上垫上一块厚木板，用锤头敲地板，使管材承插到位，在直接的另一端承接口处，将另一根管材拔出直接并承插到位，如斯顺延至下一团体井处。在现实施工中，每根管材的长度连起来不必定跟人井之间的长度一样，在这种情形下，可依据现实的人井长度，间隔量好管材的长度，五孔梅花管，并用钢锯锯断，必定要锯平坦齐，对接完之后，伸入人井的一端请求用管塞塞好，避免异物侵入。

(3) 装置应用本产物者，可在铺设一段（两团体井之间的间隔时）先不要回填土。用穿缆器试穿一孔或许两孔，合肥梅花管，顺遂穿入后，梅花管批发，再往下段铺设，如许会更释怀。

(4) 管子铺设好当前，应先用细沙或许沙土回填到浸没管的高度，弗成应用管子悬空状况，七孔梅花管，而后回填其余土壤，制止将大石头，大的干土块砸向管子。

(5) 当管线经由受外力损坏较重大的地段时，在接孔局部用水泥混土壤包裹笼罩，以保障它的决议保险

### pe梅花管

1.产品采用多孔一体结构，结构紧凑，受力均匀。

- 2.产品原材料采用 选组合聚乙烯，具有良好低温回弹性、挠曲性、抗压及抗冲击性能。
- 3.管子内壁摩擦阻力小，穿缆轻快，施工简便易行。
- 4.产品使用温度为+80 --40 ，施工温度为10 以下，低温脆裂性良好，在热带及寒带地区均可适用。
- 5.产品具有多个孔位，可预留管孔，提高通信孔位利用率，具有显著的社会效益和经济效益。
- 6.产品广泛用于广电、通讯等行业，同时也可作为市政、公路、桥梁、地埋线路护套用管，是一种理想的新型套管

### 七孔梅花管的存放方法

七孔梅花管的色泽均匀一致，颜色为白色，可根据用户要求，也可定制其他颜色。管材光滑平整，色泽均匀，不允许有变形，扭曲等缺陷。内外管壁不允许有裂纹盒破损、穿孔。标记应耐久易识别。

### 七孔梅花管的存放方法

七孔梅花管具有防水、防潮、抗老化、使用寿命长、耐侯好的特点，同时由于多孔梅花管是一次性成型的一体化多孔护套管，所以施工方便，增加了预埋孔数，提高了施工速度，大大降低了工程单位的材料及施工成本。

七孔梅花管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。多孔梅花管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。存放期自生产之日起，一般不得超过2年。

安徽华宇管道制造有限公司专业生产七孔梅花管，拥有一支专业化高素质的员工队伍和强大的销售团队；公司锐意进取，遵循市场规律，把握营销趋势，与经销商精诚合作，架构起主流领域和细分市的合理布局。公司通过ISQ9001质量体系认证，所有产品均通过原料、在线、成品三重严格检测，可放心购买使用。

七孔梅花管-合肥梅花管-安徽华宇由安徽华宇管道制造有限公司提供。安徽华宇管道制造有限公司（[www.ahhygdzz.com](http://www.ahhygdzz.com)）是从事“pvp电力管,pe管,排水管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。同时本公司（[www.ahhygd.cn](http://www.ahhygd.cn)）还是从事梅花管，五孔梅花管，七孔梅花管的厂家，欢迎来电咨询。