

七孔梅花管 安徽华宇 阜阳梅花管

产品名称	七孔梅花管 安徽华宇 阜阳梅花管
公司名称	安徽华宇管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县103省道南50米
联系电话	13965908067

产品详情

七孔梅花管的使用范围

七孔梅花管的使用范围

梅花管采用多孔一体结构，刚度好，受力均匀。产品内壁摩擦系数小，多孔梅花管厂家，穿缆轻快，施工简便易行。具有多个孔位，可预留管孔，提高通信孔位利用率。产品适用温度范围较大（+80-40），在热带及寒冷地区均可使用。接头采用套接结构。毋需任何工具即可完成管子之间连接，便于施工和维护。梅花管使用寿命在埋深条件下大于30年以上。性能指标 管材的色泽均匀一致，颜色为白色，可根据用户要求，也可定制其他颜色。管材光滑平整，色泽均匀，不允许有变形，扭曲等缺陷。内外管壁不允许有裂纹和破损、穿孔。标记应耐久易识别。

七孔梅花管是以pvc粒子为主要材料加上其他配方经过独特的模具而形成的一种梅花状的通信管材，又称梅花管和蜂窝管，此种管材内壁光滑，直接可穿光缆，可节省工时，其结构合理，使用价值高，寿命长。它主要用于移动、铁通、联通、网通、广电、电力等通信电缆护套管。

七孔梅花管使用范围

1 开始埋管时，应将多孔管预留10-15CM在人井，以便穿缆。应将管堵塞住露在人井端的子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽可能平直，如沟底不平可铺上一层细沙。埋管前应清除沟内的硬质物，防止管道变形。

2管道连接将管材状定位筋朝上放置，将端部管材外壁清理干净，再将直接一端承口插入，再端面上垫上

一块厚木板，用锤头敲打板，使管材承插到位。在直接的另一端承接口处，将另一根管材插入直接并承插到位，如此顺延至下一个人井处。在实际施工中，每根管材的长度连起来不一定和人井之间的长度一样，在这种情况下，根据实际的人井的长度，距离量好管材的长度，并用钢锯锯断，一定要锯平整齐。对接完成之后，伸入人井的一端要求用管塞塞好，防止异物侵入。

3初次安装使用七孔梅花管者，梅花管型号，可在铺设一段 两个人井之间的距离时 先不要回填土。用穿缆器试穿一孔或两孔，顺利穿入后，再往下段铺设，这样会更放心。4管子铺设好之后，应先用细沙或细土回填到侵没管的高度，不可使管子悬空状态，七孔梅花管，然后回填其它泥土，禁止将大石头，大的干土块砸向管子。5 当管线经过受外力破坏较严重的地段时，在接孔部分用水泥混泥土包覆，以保证其安全。

pe梅花管

- 1.产品采用多孔一体结构，结构紧凑，受力均匀。
- 2.产品原材料采用 选组合聚乙烯，具有良好低温回弹性、挠曲性、抗压及抗冲击性能。
- 3.管子内壁摩擦阻力小，穿缆轻快，施工简便易行。
- 4.产品使用温度为+80 --40 ，施工温度为10 以下，低温脆裂性良好，在热带及寒带地区均可适用。
- 5.产品具有多个孔位，可预留管孔，提高通信孔位利用率，具有显著的社会效益和经济效益。
- 6.产品广泛用于广电、通讯等行业，同时也可作为市政、公路、桥梁、地埋线路护套用管，是一种理想的新型套管

七孔梅花管的优良性能

七孔梅花管采用高科技化复合而成的化学建材，是继钢材，木材，水泥之后的新兴建筑材料。近年来，我国经济发展迅猛，七孔梅花管也进入了开元盛世。

七孔梅花管干具有防水、防潮、抗老化、使用寿命长、耐侯好的特点，同时由于它是一次成型的一体化多孔护套管，所以施工方便，增加了预埋孔数，提高了施工速度，大大降低了工程单位的材料及施工成本。

七孔梅花管组合成份PE聚乙烯及橡胶经济塑加工机时成，在弹性、挠曲性、抗压性、抗冲击性等方面，都优于普通的聚乙烯，结构为一整体，阜阳梅花管，十分紧凑，外形新颖美观，内外径圆滑，其孔径、孔位分布合理，受力充分，抗压性能好，有良好耐冲击性能。七孔梅花管基础成型应用主要设备室挤出机，是塑料管基础成型生产线上的主机。

安徽华宇管道制造有限公司多年来致力于制造七孔梅花管等管道，是一家集产品研发、生产与销售为一体的管道厂家，公司拥有一批经验丰富的研究人才和县级的技术专注于管道的生产，如果您对我们的产

品感兴趣，欢迎您通过本公司的网电话联系我们。

七孔梅花管-安徽华宇(在线咨询)-阜阳梅花管由安徽华宇管道制造有限公司提供。安徽华宇管道制造有限公司(www.ahhygdzz.com)是安徽合肥,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽华宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽华宇更加美好的未来。同时本公司(www.huayupeg.com)还是从事安徽hdpe双壁波纹管,池州hdpe双壁波纹管,hdpe双壁波纹管的厂家,欢迎来电咨询。