

日本三菱5010GN6-30,GF30%玻纤增强

产品名称	日本三菱5010GN6-30,GF30%玻纤增强
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	日本三菱:生产厂家 5010GN:型号 日本:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应日本三菱5010GN6-30,GF30%玻纤增强

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

10%玻纤增强PBT、15%玻纤增强PBT、20玻纤增强PBT,30%玻纤增强PBT、40%玻纤增强PBT,

45%玻纤增强PBT,防火PBT纯树脂，玻纤增强防火PBT,电子骨架PBT 风扇叶PBT，导电PBT,

阻燃、矿物填充、玻矿混合、耐高温、玻纤防火、耐水解、润滑剂添加、热稳定剂添加、耐紫外线、食品级、

导热级、高流动。

正牌日本三菱工程 PBT 5010N5 非强化阻燃级

正牌日本三菱工程 PBT 5010N6-3X 非强化阻燃级

正牌日本三菱工程 PBT SEF-500T 非强化阻燃级

正牌日本三菱工程 PBT 5010G15 玻纤强化HB级

正牌日本三菱工程 PBT 5010G30 玻纤强化HB级

正牌日本三菱工程 PBT 5010G45 玻纤强化HB级

正牌日本三菱工程 PBT 5010G30X4 玻纤强化HB级

正牌日本三菱工程 PBT 5010GT15 玻纤强化HB高韧性级

正牌日本三菱工程 PBT 5010GT30 玻纤强化HB高韧性级

正牌日本三菱工程 PBT 5010GT15X 玻纤强化HB高韧性级

正牌日本三菱工程 PBT 5010G30TZ 玻纤强化HB高韧性级

正牌日本三菱工程 PBT 5010F6X4 玻纤强化HB级

正牌日本三菱工程 PBT 5010GP20 玻纤强化HB级

日本三菱工程PBT 5010GN1-15-8S

日本三菱工程 PBT NOVADURAN 的机械性能、刚性、抗热老化及抗药性都非常优越。同时成型性能、抗磨损性、着色性能、电力特性都有极好的表现。

近来，PBT的需求增长迅速，特别是在电子和汽车工业。

三菱工程塑料株式会社在PBT的生产中采用对邻苯二甲酸二甲酯和1,4-丁二醇为原材料，并使用一套完善的制造流程。

日本三菱工程 PBT NOVADURAN 的特点：

机械性能优越 耐热性能优越 成型性能和流动性佳 高尺寸稳定性、低湿气吸收率 表面色泽表现佳 耐油、耐药性卓越 电性能优越 耐摩擦和耐磨损性能优越 还具备阻燃性。

玻纤强化阻燃V0级PBT 日本三菱工程 5010GN1-30 GF30% 物性参数：密度:1.61 g/cm³吸水率:0.07 %成型收缩率:0.45 %缺口冲击强度:98 拉伸强度:137 MPa

玻纤强化阻燃V0级PBT 日本三菱工程 5010GN1-15 GF15% 物性参数：密度:1.54 g/cm³吸水率:0.08 %成型收缩率:0.75 %缺口冲击强度:78 拉伸强度:107.9 MPa