

# 环氧防静电地坪漆 台州环氧防静电地坪 就选超固装饰

产品名称	环氧防静电地坪漆 台州环氧防静电地坪 就选超固装饰
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

## 产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

防静电环氧地坪一般分为五层，分别是渗透导电底漆层、接地铜箔网络、导电中途找平层、导电批土层和防静电面层。

导电中途找平层，在施工时，一定要注意最终表面的光滑性和平整度；接地铜箔网络要使用平底塑胶刮板压实自粘铜箔，以防止空鼓的产生；渗透导电底漆层的涂料应选用渗透性强的导电底漆，不能片面追求封闭性，以避免涂层起壳；环氧防静电地坪是地坪漆的一种，它具有防腐、耐磨、防滑等功能，被广泛应用到各个行业，环氧防静电地坪漆广泛应用哪些行业范围。导电批土层，台州环氧防静电地坪，在施工时，一定要注意不能漏涂，从而影响面层的系统电阻，因此在施工时，以刮批二道为宜。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

一般来说，环氧树脂地坪的承重能力取决于环氧树脂地坪厚度，所以环氧树脂地坪的厚度都是按照客户的使用需求来制定的。任何一种环氧树脂地坪都是由三个部分组成的，底漆，中涂以及面漆。而每一层的厚度都会根据实际地面的好坏情况来做专门的设置。这种除油的时间是比较长的，而且效率低，劳动的条件也是相当的差。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，环氧防静电地坪漆，公司注重对高新技术的研发与投入。2、饱满度：我们通常采用反光率的一个指标来度量饱满度，我们要求在固化好的自流平地面上的反光率达到95%。

防静电地坪涂料的配方设计: 1.选用最适合的分散剂:以便在最1短的时间及剪切力下,将导电云母粉分散好,以避免导电云母粉的断裂而影响导电性; 2.选用最1合适的防沉剂:使导电云母粉均匀地分散在体系中,以提高涂料的储存稳定性以及涂层电阻值的均匀性. 3.选用合适的填料:在配方设计中,环氧防静电地坪公司,选用适合的填料是非常重要的;一方面它可以使导电云母粉更均匀地分散在涂层中,使电阻值更均匀;另一方面,它可以降低导电云母粉地添加量. 4.控制合适的粘度:涂料地粘度不仅决定着涂料地储存稳定性,对最终涂层的电阻值也起着相当重要的作用.

5.控制适当的初凝时间:初凝时间的长短将直接影响到最终涂层的电阻值、涂层的均匀性.

环氧防静电地坪漆-台州环氧防静电地坪-就选超固装饰(查看)由杭州超固装饰工程有限公司提供。“环氧防腐地坪,环氧防静电地坪,水泥密封固化地坪,环氧砂浆地坪”就选杭州超固装饰工程有限公司(www.tz1288.com),公司位于:杭州市江干区三村佳苑,多年来,超固装饰坚持为客户提供好的服务,联系人:徐先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。超固装饰期待成为您的长期合作伙伴!为了更好的预防静电给我们带来的一个危害,经过专家们的不断研究与试验,研发了一款可以有效的预防及排泄静电的地面产品——防静电地坪漆。