桥梁专用板式橡胶支座GYZ支座现货供应实时报价

产品名称	桥梁专用板式橡胶支座GYZ支座现货供应实时报价
公司名称	衡水常盛工程橡胶厂
价格	.00/个
规格参数	常盛橡胶:20 200x49:66 河北衡水:662
公司地址	衡水市新华东路10号
联系电话	0318-7923859 13663282239

产品详情

板式橡胶支座是由很多层
天然橡胶与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而制成橡胶支
座产品
(http://www.chemdrug.com/invest/)。它具有满足的竖向刚度以接受笔直荷载，且能将上部结构的压力**地传递给墩台；有着杰出的弹性以习惯梁端的滚动；有较大的剪切变形满意上部结构的水平位移；板式支座具有结构简略、装置便利、节约钢材、价格低廉、维护简便、易于替换等特色。按形状区分：矩形、圆形、球冠圆板式、圆板坡形等。按用处可以分为：公路桥梁各种型号板式橡胶支座，铁路桥梁板式橡胶支座型号。聚四氟乙烯滑板橡胶支座是在一般板式支座外表粘复一层1.5mm-3mm厚的为聚四氟乙烯板，它除了竖向钢度与弹性变形,能接受笔直荷载及习惯梁端滚动外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系数,可使梁端在四氟板外表自在滑动,水平位移不受约束,格外适合中、小荷载,大位移量的桥梁运用。

像胶支座装置具体步骤：

??????????

1????????GJZ???GYZ??????????????????????

2????????GJZF4???GYZF4????????????????????????????????

3??

4??????????????30m?????????.?????????????????,?????????;????????????????

5??.???????????T????????.??.

（1）现浇梁的装置，一般将支座全体吊装，固定在规划方位，就位后同上下构造连接。预制梁，则支座的上、下座板只能有一件先行连接，通常是先将支座上座板连接在大梁上，然后依据其方位断定底盆在墩台的方位，*后予以固定。顶推法接连梁，则应先将下座板固定在墩台上，墩台上还应设置暂时支座，当主梁顶推完毕，且校对方位后，撤除暂时支座，让梁落在支座上。

支座顺桥向的中心线应依据温度计算其错开的距离，错开后，上、下座板的中心线应平行。