

利亚诺制品质量保证 不沾料高分子聚乙烯板价格

产品名称	利亚诺制品质量保证 不沾料高分子聚乙烯板价格
公司名称	德州利亚诺塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处三八中路279号唐人中心C座3006-6号（注册地址）
联系电话	18953435977

产品详情

超高分子量聚乙烯板材的应用可以说是十分广泛的，而且具有非常好的性能，使得超高分子量聚乙烯板材在行业中占有很高的地位，但是它还有一些特殊的应用。下面我们就来给大家介绍一下。

超高分子量聚乙烯板材可以制作特殊的塑料管制品，不沾料高分子聚乙烯板，可以把超高分子量聚乙烯板材切成各种套筒，主要用于替代矿山皮带运输机中的托辊及其钢质轴承。由于矿用皮带运输机在非常恶劣的环境下工作，水、煤、泥、煤渣、矿砂、砂石都可以被带入轴承内，造成运转不灵便，甚至卡死，从而增加了托辊和皮带的磨损，导致了轴承的用量增大。如果这些轴承都采用超高分子量聚乙烯制作，由于超高分子量聚乙烯的高耐磨性和高自润滑性，可大大简化皮带机托辊的结构，安装维护非常方便，每年可为煤炭行业节省大笔费用。由此可见超高分子量聚乙烯板材的作用是非常重要的。

超高分子量聚乙烯板

超高分子量聚乙烯高负载耐腐蚀级别

超高分子量聚乙烯高负载耐腐蚀板平均分子量约为4,500,000g/mol-5,500,000g/mol。

超高分子量聚乙烯高负载耐腐蚀板所具有的超高分子量和特殊的制造工艺使之具有很好的耐磨性和耐腐蚀性。我司生产的超高分子量聚乙烯高负载耐腐蚀板产品经过多年的生产经验以及客户反馈中已经证明了其能在各种工业领域中承担较大韧性负载和耐磨工作。

超高分子量聚乙烯高负载耐磨级别

超高分子量聚乙烯高负载耐磨板平均分子量约为9,000,000g/mol。

超高分子量聚乙烯高负载耐磨板是摩擦系数很低的一种产品，添加一种独特的固体润滑剂，不沾料高分子聚乙烯板生产厂家，超高分子量聚乙烯高负载耐磨板在不同压力下仍然维持良好的抗磨性能。

超高分子量聚乙烯板（uhmwpe）是指分子量在150-920万以上的聚乙烯材料，超高分子量聚乙烯是热性工程塑料，综合了所有塑料优越性能，超高分子量聚乙烯具有耐磨损、耐冲击、耐化学腐蚀、自润滑、耐低温、耐老化、阻燃、抗静电、不易粘附、不吸水等优良性能。

（一）超高分子量聚乙烯板（uhmwpe）的特性：

一、超高分子量聚乙烯板极高的耐磨性，由于其独特的分子结构，耐磨性高于一般金属产品，不沾料高分子聚乙烯板价格，是碳钢的6.6倍，不锈钢的5.5倍，黄铜的27.3倍，尼龙的6倍，聚四氟的5倍。

二、超高分子量聚乙烯板自润滑性能好，磨损系数小，流阻小，节省能源。

三、超高分子量聚乙烯板抗冲击强度高、韧性好，即使在低温下，受到强烈的冲击也不会断裂。

四、超高分子量聚乙烯板抗化学腐蚀性优异，可耐几乎所有的酸、碱、盐介质。

五、超高分子量聚乙烯板无毒、无味、无渗出物。

六、超高分子量聚乙烯板良好的电性能、极低的吸水率。

七、超高分子量聚乙烯板优良的抗环境应力开裂性能，是普通聚乙烯的200倍。

八、超高分子量聚乙烯板优良的耐低温性能，即使在-180度时也不脆裂。

利亚诺制品质量保证-不沾料高分子聚乙烯板价格由德州利亚诺塑料制品有限公司提供。利亚诺制品质量保证-不沾料高分子聚乙烯板价格是德州利亚诺塑料制品有限公司（www.dzlyngs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。