

# 自动老化房 合肥腾日高温老化房 合肥老化房

产品名称	自动老化房 合肥腾日高温老化房 合肥老化房
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

## 产品详情

老化房试验平台的要求：调研国内外的老化试验装置，分析其优缺点，在此基础上研制一有机绝缘，材料的老化试验平台。老化试验平台可实现的功能有：（1）能够同时对多组相同的以及不同有机绝缘材料（复合绝缘子用高温硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶、电缆用聚乙烯等）进行老化；（2）能够模拟有机绝缘材料在不同的温、湿度条件下的电晕老化；（3）能够模拟有机绝缘材料在不同的温、湿度及紫外环境下的老化。

老化房具有以下特点：

- 1、静音：老化房产品选用高品质风机组件，合理的风道循环系统，工作状态下，声音也不会超过55db，给操作人员一个更好的工作环境及生产环境。
- 2、扩展及搬迁方便：老化房产品充分考虑到因为贵公司更快的发展，需要更大体积或者变迁地方，合肥老化房，在组装或搬迁时，整体的工程和设备都为模块化结构，更加合理，高温老化房，操作更简便，不造成重复施工和浪费。
- 3、标准统一：老化房产品，在系统结构及设计原理中，充分考虑到所涉及领域的相关标准，包括本体标准、电子电工标准等。

老化房的保养方法：

- 1、坚持专人专业管理，有条件的单位应不定期派专人到供方工厂培训学习.以获得较专业的维护、维修的经验和能力。

- 2、建议将其置于比较良性温度环境中，较佳环境温湿度为：5 ~ +30 85%R.H，对不具备此条件的实验室，须配备适当的空调器或冷却塔.以保证压缩机寿命及机器整体的实验效果。
- 3、老化房循环风叶、冷凝器风机清洁和平衡：与清洗蒸发器相似，自动老化房，因试验箱的工作环境各异，循环风叶和冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体，步入式老化房，应定期进行清洗。
- 4、水路与加湿器清洗：若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧，可能损坏加湿器，所以必须定期对水路与加湿器进行清洗。

自动老化房-合肥腾日高温老化房-合肥老化房由合肥腾日工业技术有限公司提供。合肥腾日工业技术有限公司（[www.ahtengri.cn](http://www.ahtengri.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥腾日——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市包河区骆岗社区官塘村马厂彭郢，联系人：李经理。