

LED太阳能道钉 高速公路诱导灯 深圳立达厂家直供

产品名称	LED太阳能道钉 高速公路诱导灯 深圳立达厂家直供
公司名称	深圳市立达交通科技有限公司
价格	45.00/个
规格参数	外壳材质:压铸铝 净重:0.35KG 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道同胜社区潭罗金龙路南江工业园2#厂房3楼C3隔体
联系电话	18565736246

产品详情

产品简介：

深圳立达太阳能道钉是一种突起路标，主动发光，太阳能供电。一般沿道路标线铺设，用于夜间或雨雾天气下，勾勒道路轮廓，提高道路交通安全

产品特点：

安装简便：无需外接电源，无需铺设线路，方便且坚固。

节能：低功耗，太阳能供电，运营成本低。

警示效果好：LED采用进口台湾晶元芯片，主动发光，亮度高，动态警示，警示效果好。

性能稳定：采用集成电路设计，耐高温镍氢电池，保证了产品的使用寿命和性能。

坚固耐用：壳体采用模具一次成型，无需组合，有效提高了抗压能力

工作时间长：一次充满电可连续工作120小时以上。在标准光强下，一次暴晒8小时可以连续支持82小时。

外壳材质：压铸铝

净重：0.35KG

外形尺寸：103*103*23MM

供电方式：太阳能电池（单晶硅）0.3W 2V/150mAh

电池：1.2V/700mAH NI-MH耐高温电池

光源：进口台湾晶元芯片LED

续航时间：一次充满电可工作120小时以上，10个阴雨天

工作时长：正常标准光强下，一次照晒8小时可以连续支持工作82小时

显示方式：闪烁（ 90 ± 10 次/分钟）或常亮。

显示颜色：红、黄、蓝、白、绿。

LED数量：单面2颗或3颗 双面4颗或6颗

可视距离：>800米

工作方式：光控

设计寿命：>3年。

工作环境：-40 ~ 70 。

启控光强：正面光照小于500Lux

防护等级：IP68

抗压能力：静态承受压力>20吨