

# 批发真石漆 河南百士乐涂料厂家 濮阳真石漆

产品名称	批发真石漆 河南百士乐涂料厂家 濮阳真石漆
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

## 产品详情

选用真石漆喷枪，空气压力控制在4-7Kg/cm<sup>2</sup>，施工温度10℃以上，厚度约2-3mm，喷嘴距离作业面400-800mm为宜。如需喷涂两道、三道，间隔2h，干燥24h后，方可打磨。用多支喷枪同时，喷涂同一墙体时，应选用相同型号的“枪嘴”，以使每支喷出的浮点基本一致，否则，会影响整体效果；喷涂真石漆作业条件，专用抗碱底漆干燥后，方可喷涂真石漆。真石漆一般不需加水，必要时可少量加水调节。喷涂真石漆时，批发真石漆，应控制粘度、空气气压、喷口大小、“枪嘴”与作业面距离等，应保持一致。遇有风力大于四级的天气时，应停止施工。真石漆的施工，漆膜容易产生局部发花现象。喷涂时，出枪和收枪不要在正喷涂的墙面上完成。喷枪移动的速度要均匀，每一喷涂幅度边缘，真石漆涂料厂，要搭接1/3幅宽，保持漆膜薄厚均匀。多色真石漆施工时，不可采用混喷工艺，濮阳真石漆，应按颜色逐遍喷涂。

真石漆的喷涂效果庄重典雅，能接力强，不褪色等特点，采用天然碎石展现色彩，保持墙体长期的美观质感。充分展现天然石材的丰富质感。真石漆具有极强的附着力、高硬度、质感丰富、造价经济、具有良好的耐候性。具有防火、防水、耐酸碱、耐污染、无害、无味、粘由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能，真石漆工程，因此特别适合在寒冷地区使用，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命。同时，真石漆施工较为简便。

在应用上，真石漆的应用非常广泛，它的装饰效果堪比石材，又比石材更适合塑造各种艺术造型。

真石漆可作为外墙及浮雕，梁柱等异型墙面装饰;还适用于做外墙壁画;除此之外，还可用于室内装修，有花岗岩、大理石、麻石般的色泽效果，尤其是用于室内的圆柱、罗马柱等装饰上，可获得以假乱真的效果。

外墙真石漆为什么会脱落?

由于真石漆的生产工艺简单、成本低、性能优异、向更好档次开发前景广阔。所以得到广泛的应用。但是不少消费者反应外墙真石漆涂刷了仅仅2、3年时间就渐渐地有的墙面出现了脱皮、起泡、爆裂、变色等问题，影响了外墙真石漆的使用效果。哪到底是漆本身的质量问题呢?还是人为造成的?接下来由涂料代理商为你解惑。

其实造成这些原因的根本就是没有使用或没有正确使用抗碱底漆而造成的。抗碱底漆对于整个工程的质量来说是不可缺少的一部分，如果大家为了省这点钱而偷工减料，那么涂刷出来的质量是无法保障的。

批发真石漆- 河南百士乐涂料厂家-濮阳真石漆由河南百士乐涂料有限公司提供。河南百士乐涂料有限公司 ( hnbest-china.com ) 是一家从事“ 水溶性涂料,防水涂料 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 水溶性涂料,防水涂料 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使河南百士乐涂料在室外涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！