

# 厂家直销SY-18小型挖掘机 360度旋转先导挖掘机 履带式液压挖掘机

产品名称	厂家直销SY-18小型挖掘机 360度旋转先导挖掘机 履带式液压挖掘机
公司名称	济宁高新区恒路工程机械销售部
价格	76000.00/台
规格参数	品牌:恒路机械 规格型号:SY-18先导, SY-2 产地:山东济宁市
公司地址	山东省济宁市高新区柳行街道办事处菱花南路北首世易尚城1幢1单元13层1303号公寓
联系电话	18953781190

## 产品详情

SY-18小型挖掘机 360度旋转先导挖掘机 履带式液压挖掘机生产厂销售热线：18953781190 刘经理

公司网址：18953781190.1688.com

小挖掘之所以在泥泞，湿地等容易陷进去的地方比较好，因为挖掘机本身自重较大，所以这就使挖掘机可以去的地方比较广泛，另外因履带是金属制品，在矿山或者工况恶劣的地方也能胜任,越野能力强。缺点：相对来讲投资比轮式要大。履带式小型挖掘机：优点：因接地面积大贵点不能进入矿山或者泥泞地带，爬坡能力差。山东山河机械有限公司专业生产小型挖掘机械厂商。从业30余年自主开发研制各种类型的小型挖掘机经验丰富，质量可靠主打产品履带65挖掘机全进口配置动能匹配合理和进口同型号挖掘机性能相差无几但价格优惠很多大大减轻购买用户的投资压力，一经推上市场以其极高的性价比得到了广大用户的一致好评。

操作类型：先导操作

性能参数Specifications

铲斗容量(m3)

Standard Bucket Capacity

0.08

回转速度(rpm)

Swing Speed

0-12

最大爬坡角度 ( ° )

Max.Grade Ability

30 °

挖斗最大挖掘力 ( kN )

Max.Bucket Digging Force

13.3

小臂最大挖掘力(kN)

Max.Arm Digging Force

9.3

发动机型号

Engine Model

LL385B

额定输出/转速(kw/rpm)

Rated Power Output/Revolution

22/2300

柴油箱最大容量(L)

Max.Diesel Tank Capacity

55

液压泵设定压力(MPa)

Set Pressure of Hydraulic Pump

20

整机尺寸 Machine size

外形尺寸 长\*宽\*高 ( mm )

Dimension Length\*Width\*Height

4080\*1300\*2280

驾驶室高度 ( mm )

Cabin Height

2280

轴距 ( mm )

Sproket to Idler

1260

轨距 ( mm )

Track Guage

1050

最小离地间隙 ( mm )

Minimum ground clearance

230

尾部回转半径 ( mm )

Tail Swing Radius

作业范围 Working range

最大挖掘高度 ( mm )

MAX digging height

3650

最大卸载高度 ( mm )

MAX dumping height

2265

最大挖掘深度 ( mm )

MAX digging depth

2500

最大挖掘半径 ( mm )

MAX digging radius

4130

最大回转半径 ( mm )

MAX swing radius

1320

推土板抬起最大离地间隙 ( mm )

MAX dozer lifting height

207

推土板沉下最大深度 ( mm )

MAX dozer cutting depth

19

油耗低，全进口液压系统动作柔和，速度快，大容量的铲斗高于市场中同类产品20%的装载量，功效高平摊油价上升的成本影响。而且采用了大面积散热系统，在马上就要到来的夏季能够持续工作不高温。众多行业内企业纷纷倒下，怎样抵制恶性竞争建立公平竞争平台成为行业内最大的挑战？这里我们挖掘机厂家提出一些自己的观点。主要是黄金十年的工程机械发展各个国内的挖掘机厂家都在泡沫式的发展。这样的恶性循环之后加速扩张和生产导致现阶段行情低迷时转型困难，产量过剩供大于求，产业集中度较低，同质化非常严重。又开始了不正当竞争什么零首付。从2011年下半年开始到今天国内的挖掘机市场到处都充实着低迷的数据报告什么大甩卖这样恶性竞争直接影响的是自己的企业发展