

# 母线槽 华威电气母线槽定做厂 2000母线槽

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 母线槽 华威电气母线槽定做厂 2000母线槽  |
| 公司名称 | 南昌华威电气设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江西省南昌经济技术开发区麦园路南口       |
| 联系电话 | 13970978853 13970978853 |

## 产品详情

### 铝合金母线槽如何正确安装

铝合金母线槽基本上封闭安装顺序：选择固定夹的接线方向 - 母线接口台之间的连接四个螺钉，绝缘垫，绝缘绝缘螺栓单头套管进入孔内除了半个包装外，还将螺栓插入总线，固定的两端。盖子固定在通道板的下支撑上。

通道母线必须安全地安装在电气设备的起点，中间位置，终端和通道外壳中。绝缘外壳必须在两个通道之间的接地螺栓上连接铜或黄绿色扁平电缆，以确保整个通道连接到接地系统。

紧固固定螺钉，特别是总线连接器，封闭型母线槽报价，并观察接头是否由燃烧不良或接触过电流现象引起并固定；等级绝缘试验表，2000母线槽，检查老化绝缘材料；通道与地面总线网络之间的连接；去除内部和外部吸收的灰尘和冷凝水。

注意：在保持母线通道前，配电柜必须处于电源关闭状态，将挂在"操作器"上，">"牌是严格关闭的。在维护工作之前，可以完成电力和放电，接地棒将用于短路和可靠的接地连接。公交票的存放应存放在房屋干燥通风的区域，以防止水汽和雪进入隧道，从而防止灰尘或异物进入。

### 防水母线槽使用范围介绍

#### 防水母线槽运用范围

##### 一、运用范围

防水母线槽适用于额定电压750V以下，母线槽，额定工作电流250-7500A，频率50-60Hz的输配电系统。

##### 二、结构功用

1、防水母线槽选用合理的“三明治”相线严密叠压结构设计，使母线槽外形更加紧凑，体积更小，并

增加了母线系统的动热稳定性，使母线具有阻抗低，电压下降的长处。

2、外壳选用不饱和聚酯树脂加石棉等无机材料整体浇注而成，树脂中添加光稳定剂和阻燃剂。也可加装金属外壳，增加了母线系统的抗冲击才干和运用寿命。

3、运用“Y”型专用防水性接头，衔接牢靠便当。

### 三、绝缘装备

JYMF系列防水型母线槽绝缘介质首要选用上等绝缘材料——聚酯亚，绝缘等级为H级，绝缘老化寿命50年以上，为现行实用绝缘材猜中功用\*佳产品。

普及一下母线槽是由什么材料构成

桥架母线槽采用较好冷轧钢板制成，具有足够的机械强度。表面喷塑，阻燃母线槽，耐腐蚀性好，表面平整，色泽美观，防腐层附着力强。载流导体采用铜材料符合标准gb5588.2085和gb5588.3-85，与导体接触的接触表面进行特殊处理。使连接部分可靠，发热低，可靠可靠。主线单元、馈线单元、接续单元和变径单元、膨胀单元、各种折弯单元等。主线单元：主线单元分为主线单元（即无分界线）和连接单元的主线单元。具有相同电流电平的两个主线路单元具有相同的基本结构和外部尺寸，便于连接两条主线。进线单元：进线单元包括进线装置、送料箱、中间送料装置等。进线单元：将机组进线并进箱，形成一套完整的母线槽和电缆连接部分，进入线路单元，并可直接连接到配电柜或变压器上，作为母线母线的输入或输出端。分接头单元：分接接线盒用于将电源电路与主线连接，接线盒的较大开断电流由断路器决定。变径装置：变径装置用于连接两种不同额定电流母线的过渡段。变径装置的标准长度为1米。任何目前的水平是可以改变的60~5000a另一电流水平。各种弯曲单元：各种弯曲单元有L型、T型、Z型和十字型四种，用于水平和垂直分布母线槽的连接和改变母线的方向。接线盒：接线盒安装在母线槽的末端，用作可靠保护，各种母线槽都有相应的接线盒。

母线槽-华威电气母线槽定做厂-2000母线槽由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电气设备有限公司（www.nchwdq.com）是江西南昌，输电设备及材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华威电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华威电气更加美好的未来。