

# H系列-半球型数字动态拾音器

产品名称	H系列-半球型数字动态拾音器
公司名称	广州市航速电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区狮山路38号B栋217房（仅限办公） （注册地址）
联系电话	020-89857991 18819142063

## 产品详情

广州市航速电子科技有限公司，是专业安防的音频解决方案供应商，打造专业音频监控产品（拾音器、DSP数字音频、拾音头、IP网络对讲、银行窗口对讲机、音频录音仪、）设备的研发、生产和销售于一体的高科技公司。

### 主要特点：

- 1.HS半球型数字动态拾音器考场银行监控拾音头专为公、检、法、行业同步监控录音而设计。
- 2.Clearspeech降噪处理技术，防止射频干扰，抑制环境周边的杂音。
- 3.采用FG十字防漩式音孔设计其内部共振声腔经过精确计算，收音更清晰，性价比第一。
- 4.蜂窝造型可消除反射式相位失真，抑制回声，提供清晰及高质量音频信号输出。
4. 航速（HANGSU）保真动态降噪镀银震膜电容咪头，5~100平方内高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。
- 5.内置hs独特的<电子噪声动态闭环抑制电路>，彻底消除"嘶嘶"电子噪音
- 6拾音器内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。
- 7.超长音频信号传输技术，采用RVVP3×0.5mm<sup>2</sup>屏蔽电缆传输3公里不失真。

8. - 25 ~ 70 的超强环境温度工作，保证后端高质量的录音效果。
- 9.集成专业前置音频放大处理电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。
- 10.适用于公检法审xun室、监yu、银行、学校等场所的录音录像工程。
- 11.获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。
- 12.获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权。
- 13.通过欧盟环保ROHS指令2002/95/EC建设规范。
- 14.通过欧盟CE标准以及最gao检同步录音录像系统建设规范。
- 15.通过美国联邦通信委员会即FCC相关标准检测以及相应系统建设规范。
- 16.通过公安部安全与警yong电子产品质量检测中心检验。
- 17.通过国际质量管理体系标准ISO9001认证。

## 参数描述

项 目	拾音器参数
监ting面积	5 ~ 100平方 (可调)
音频传输距离	3000米
频率响应	20Hz ~ 20kHz
灵敏度	- 35dB
信 噪 比	70dB ( 1米40 dB音源 ) 40dB ( 10米40 dB音源 ) 1KHz at 1 Pa
指向特性	全指向性
动态范围	104dB ( 1KHz at Max dB SPL )
最大承受音压	120dB SPL ( 1KHz , THD 1% )
输出阻抗	600 ~ 1000欧姆非平衡
输出信号幅度	2.5Vpp/-25db
麦 克 风	航速 ( HANGSU ) 保真动态降噪镀银震膜电容咪头
信号处理电路	AGC自动增益, ALC自动电平控制
保护电路	雷击保护、电源极性反转保护
连接方式	3条引线 ( 红色电源正、白色音频正、黑色公共地 )
传输线缆	RVVP3 × 0.5mm <sup>2</sup> ( 电磁复杂环境请用屏蔽电缆 )
电源电压	直流稳压DC9V ~ 20V ( 推荐使用12V )
电源电流	30 mA
环境温度	- 25 ~ 70
颜 色	乳白色
外壳材质	高级树脂PVC
外形尺寸	42mm × 77mm
重 量	88克
供货情况	现货。可提供样品测试。

