

TESCOM-54-2061D24气体减压阀

产品名称	TESCOM-54-2061D24气体减压阀
公司名称	广西科航机电有限公司
价格	4680.00/个
规格参数	品牌:TESCOM 连接方式:螺纹 产地:美国
公司地址	北部湾科技创业中心
联系电话	18977949400

产品详情

TESCOM-54-2061D24气体减压阀的参数

压力等级符合ANSI / ASME B31.3标准

大入口压力：10,000 psig / 690巴

出口压力范围：5-500、5-800、10-1500、15-2500、25-4000，50-6000，200-10,000 psig
；0.35-34.5、0.35-55.2、0.69-103、1.0-172、1.7-276，3.4-414，13.8-690巴

设计耐压：高额定150%

泄漏：在150 S.U.S.下每分钟2滴 在2500 psig / 172 bar下

环境工作温度：-15 ° F至165 ° F / -26 ° C至74 ° C

流量：主阀：Cv=0.06；排气阀：Cv=0.08

阀体材质：316不锈钢

主阀，排气阀座：17-4 PH不锈钢

O型圈：FKM（Viton-A），腈，丁腈橡胶，乙烯丙烯，FFKM，全氟弹性体（Kalrez）

提升阀：17-4 PH不锈钢

备用环：聚四氟乙烯

剩余零件：300系列和17-4 PH不锈钢

清洗标准：CGA 4.1和ASTM G93

重量：5.3磅/2.4千克

TESCOM-54-2061D24气体减压阀的产品简介

TESCOM 54-2000系列减压调节器适用于10,000 psig / 690 bar的入口和出口液压应用。隔离并捕获排气孔，方便下游压力减少调整。硬化不锈钢阀座和阀杆在苛刻的应用。

应用领域：井口控制面板、海底阀门致动、液压动力单元（HPU）、组件测试

特点和优点：特殊型号可用于15,000和20,000 psig /1034和1379巴；隔离式排气孔，可轻松调节压力任一方向；主阀芯；高冲击力的把手；提供墨盒样式的型号；提供NACE兼容设计；与TESCOM气动执行器和E R5000兼容，电动气动控制器；活塞感应设计确保安全性和可靠性