

沈阳玻镁防火板 德州亚太 10mm玻镁防火板

产品名称	沈阳玻镁防火板 德州亚太 10mm玻镁防火板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

无机玻镁防火隔墙

- 1.该墙体面板为无机不燃复合板，板面可贴种点缀面，木饰面，纸，沈阳玻镁防火板，铝板，不变形玻镁防火板，等，还可在墙面贴瓷砖，做油漆。？
- 2。本墙体耐火极限为4小时，墙板不燃性为A1级，具有国家防火资料检测中间检测陈述。？
- 3。一起防火墙体具有施工进度快，装置便利，依据现场实践情况因地制宜，订尺度便利许多，墙体重量轻，抗冲击。

？

玻镁防火板安装：？

- (1) 安装防火板前，应对预埋隔断中的管道和附于墙内的设备采取局部加强措施。？
- (2) 防火板应横向铺设，防水玻镁防火板，长边接缝应落在檩条上。？
- (4) 防火板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm，中间部分螺钉的间距不应大于300mm，螺钉与板边缘的距离应为10~16mm。？
- (5) 安装防火板时，应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面；钉眼应用石膏腻子抹平。？
- (6) 防火板应按框格尺寸裁割准确；就位时应与框格靠紧，但不得强压。？(7) 隔墙端部的防火板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施铺防火板时，10mm玻镁防火板，应先在槽口处加注嵌缝膏，然后铺板

